

**VIABILIDAD Y APLICACIÓN DEL HIERRO NI-HARD EN EMPRESAS  
TRITURADORAS MINERAS EN BOYACÁ: ENFOQUE INDUSTRIAL, FINANCIERO  
Y AMBIENTAL.**

**JUAN JOSÉ GONZÁLEZ GONZÁLEZ (2282828)  
DANIEL ANDRÉS RENDÓN SÁNCHEZ (2282818)**

**UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS  
DIVISIÓN DE ARQUITECTURA E INGENIERÍAS  
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL  
TUNJA  
2024**

**VIABILIDAD Y APLICACIÓN DEL HIERRO NI-HARD EN EMPRESAS  
TRITURADORAS MINERAS EN BOYACÁ: ENFOQUE INDUSTRIAL, FINANCIERO  
Y AMBIENTAL.**

**JUAN JOSÉ GONZÁLEZ GONZÁLEZ (2282828)**

**TESIS (PROYECTO DE INVESTIGACIÓN)**

**ING. DANIEL MUÑOZ**

**UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS  
DIVISIÓN DE ARQUITECTURA E INGENIERÍAS  
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL  
TUNJA  
2024**

*Tabla de contenido*

1.	Introducción	12
1.1.	Contexto del desgaste de materiales en la industria	12
1.2.	Importancia del hierro Ni-Hard	15
2.	Planteamiento del problema	17
3.	Pregunta de investigación	18
4.	Justificación	18
5.	Objetivos	20
5.1.	Objetivo general	20
5.2.	Objetivos específicos	20
6.	Marco referencial	20
6.1.	Desgaste de materiales: erosión, abrasión, fatiga y corrosión	30
6.2.	Aleaciones de hierro y níquel: el caso del Ni-Hard	33
6.2.1.	Propiedades de las Aleaciones de Hierro y Níquel	34

6.2.2.	Composición y Propiedades del Ni-Hard	35
6.2.3.	Propiedades del Ni-Hard	37
6.2.4.	Aplicaciones en la industria	38
6.3.	Fundición nodular y su relevancia	39
7.	Marco metodológico	41
7.1.	Optimización de tratamientos térmicos	41
7.2	Caracterización de propiedades mecánicas	44
7.3	Procedimientos de evaluación del nuevo material	49
7.3.1.	Pruebas de laboratorio	49
7.3.2.	Evaluación de desgaste	50
7.3.3.	Análisis microestructural	50
7.3.4.	Evaluación en campo	51
7.3.5.	Simulación y modelado	51
7.3.6.	Evaluación de impacto ambiental	51
8.	Cronograma	52

9. Enfoque financiero	53
9.1 Costos de implementación del material Ni-Hard	53
9.1.1. Costos de adquisición	53
9.1.2. Costos de procesamiento	54
9.1.3. Costos de mantenimiento	54
9.2 Análisis de rentabilidad	55
9.2.1. Costos iniciales vs. beneficios a largo plazo	55
9.2.2. Proyección de flujos de efectivo	55
9.2.3. Comparación con Alternativas	56
9.3. Costos operativos	57
9.3.1. Comparativa de vida útil	57
9.3.2. Beneficios intangibles	58
9.4 Proyecciones económicas a corto y largo plazo	59
9.4.1. Proyecciones a corto plazo (1-2 años)	59
9.4.2. Proyecciones a largo plazo (3-5 años)	60

9.4.3. Consideraciones económicas externas	61
10. Enfoque ambiental	61
10.1 Impacto ambiental del uso de materiales en la industria minera	62
10.2 Evaluación de la huella ambiental del hierro Ni-Hard	64
10.2.1. Procesamiento y fabricación del hierro Ni-Hard	65
10.2.2. Uso y vida útil en la minería	66
10.2.3. Reciclaje y disposición final	67
10.3 Sustentabilidad y reciclabilidad del material	68
10.3.1. Sustentabilidad en la minería: un enfoque integral	69
10.3.2. Reciclabilidad del hierro Ni-Hard y su impacto ambiental	70
10.3.3. Ventajas ambientales del reciclaje de hierro Ni-Hard	71
10.3.4. Desafíos y oportunidades en la reciclabilidad del hierro Ni-Hard	72
10.4 Medidas de mitigación y mejores prácticas	72
11. Resultados	76
12. Conclusiones y Recomendaciones	81

13. Referencias

Índice de Ilustraciones

Tabla 1	38
Tabla 2	78
Tabla 3	79

### **Agradecimientos**

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas y organizaciones que nos han acompañado en este proceso. Agradecemos especialmente a nuestro director de tesis, Daniel Muñoz, por su invaluable guía y apoyo, que fueron fundamentales para el desarrollo de este trabajo. También agradecemos a los miembros del comité de tesis y a los profesores de la Universidad Santo Tomás por sus sugerencias y aportes constructivos, los cuales enriquecieron este estudio.

### **Dedicatoria**

Extendemos nuestro profundo agradecimiento a nuestra familia, especialmente a nuestros padres, por su amor, paciencia y apoyo constante. A nuestros amigos, gracias por su comprensión y compañía. Finalmente, agradecemos a las empresas mineras de Boyacá, especialmente a Innovmetals, por su colaboración y por brindarnos los recursos necesarios para realizar esta investigación. Sin el apoyo de todos ustedes, este proyecto no habría sido posible.

### Glosario

**Aleación:** combinación de dos o más elementos, donde al menos uno de ellos es un metal, que se mezclan para producir un material con propiedades mejoradas o distintas a las de los componentes originales

**Carbono:** elemento químico presente en muchas aleaciones ferrosas, cuya cantidad influye en las propiedades mecánicas del material.

**Ductilidad:** propiedad de un material que permite que se deforme sin fracturarse ante una fuerza aplicada.

**Estructura ferrítica:** estructura cristalina del hierro que se obtiene a altas temperaturas, caracterizada por su maleabilidad y baja dureza.

**Fundición:** aleación ferrosa con alto contenido de carbono, que se moldea a través del vertido del metal líquido en moldes.

**Grafito:** forma cristalina del carbono que puede estar presente en las fundiciones y que influye en sus propiedades mecánicas.

**Martensita:** estructura cristalina del hierro que se forma al enfriar rápidamente una aleación desde altas temperaturas, y que presenta alta dureza y fragilidad.

**Microestructura:** estructura interna de un material a nivel microscópico, que influye en sus propiedades mecánicas.

**Perlita:** estructura formada por capas alternas de ferrita y cementita en una aleación ferrosa, que influye en sus propiedades mecánicas.

**Recocido:** tratamiento térmico que se aplica a una aleación ferrosa para eliminar las impurezas y suavizar su microestructura, obteniéndose mayor ductilidad y tenacidad.

**Temple:** tratamiento térmico que se aplica a una aleación ferrosa para aumentar su dureza y resistencia, mediante el enfriamiento rápido del material calentado a altas temperaturas.

**Tenacidad:** propiedad de un material que permite que absorba energía sin fracturarse ante una fuerza aplicada.

### Resumen

La presente tesis aborda la viabilidad y aplicación del material Hierro Ni-Hard en empresas trituradoras mineras de Boyacá, con un enfoque integral que abarca los aspectos industriales, financieros y ambientales. El hierro Ni-Hard, conocido por su alta resistencia al desgaste, ha demostrado ser un material clave para mejorar la durabilidad y eficiencia operativa en la industria minera, especialmente en equipos de trituración expuestos a condiciones extremas. A través de una exhaustiva evaluación técnica, se comparan sus propiedades con las de materiales tradicionales, como el hierro fundido, evidenciando un incremento significativo en la vida útil y reducción de los costos de mantenimiento y reemplazo de piezas. En términos financieros, se realiza un análisis detallado de los costos de adquisición, la proyección de flujos de efectivo y el punto de equilibrio, con el objetivo de evaluar la rentabilidad y sostenibilidad del proyecto a largo plazo. A nivel ambiental, se exploran los impactos del uso de este material, destacando su reciclabilidad y las mejores prácticas para mitigar posibles efectos negativos, como el consumo de energía o la generación de residuos. La adopción del Hierro Ni-Hard se presenta no solo como

una mejora en la productividad, sino también como una estrategia sostenible que permite a las empresas mineras enfrentar los retos operativos y económicos del sector, optimizando recursos y garantizando una mayor rentabilidad en el tiempo.

***Palabras clave:*** Aleación, ductilidad, fundición, recocido, tenacidad

### **Abstract**

This thesis examines the feasibility and application of Ni-Hard iron in mining crusher companies in Boyacá, with an integrated focus on industrial, financial, and environmental aspects. Ni-Hard iron, known for its high wear resistance, has proven to be a key material for improving durability and operational efficiency in the mining industry, particularly in crushing equipment exposed to extreme conditions. Through a comprehensive technical evaluation, its properties are compared with those of traditional materials such as cast iron, demonstrating a significant increase in service life and a reduction in maintenance and parts replacement costs. Financially, a detailed analysis of acquisition costs, cash flow projections, and break-even points is conducted to assess the project's long-term profitability and sustainability. On the environmental front, the impact of using this material is explored, highlighting its recyclability and the best practices to mitigate potential negative effects such as energy consumption or waste generation. The adoption of Ni-Hard iron is presented not only as an enhancement in productivity, but also as a sustainable strategy that allows mining companies to meet operational and economic challenges, optimizing resources and ensuring greater profitability over time.

***Key words:*** Alloy, ductility, casting, annealing, toughness

### **Línea de investigación**

La línea de investigación de esta tesis se centra en la aplicación de materiales avanzados en la industria minera, con un enfoque particular en el Hierro Ni-Hard, un material con características sobresalientes en términos de resistencia al desgaste. En el contexto de las empresas trituradoras mineras en Boyacá, el estudio busca evaluar cómo la implementación de este material puede impactar positivamente en los procesos industriales, mejorando la eficiencia operativa, la durabilidad de los equipos y la reducción de costos de mantenimiento a largo plazo. A través de un análisis técnico exhaustivo, se comparan las propiedades del hierro Ni-Hard con las de materiales tradicionales, como el hierro fundido y el acero al carbono, destacando las ventajas de su uso en ambientes altamente abrasivos, como las plantas de trituración de minerales. Este análisis incluye la evaluación de costos operativos y el cálculo de puntos de equilibrio, con el fin de determinar la viabilidad económica y la rentabilidad de su adopción para las empresas mineras, en función de los ahorros generados por su mayor vida útil. Asimismo, la investigación profundiza en los efectos financieros y ambientales, analizando cómo la utilización de un material de alta resistencia puede incidir en la optimización de recursos y en la reducción de residuos generados durante la operación minera.

En paralelo, esta línea de investigación explora el impacto ambiental de la minería, con un énfasis particular en la sostenibilidad del sector a través del uso de materiales reciclables y la implementación de mejores prácticas ambientales. Se analizan las implicaciones de la adopción del Hierro Ni-Hard en términos de reducción de la huella ecológica, considerando tanto su

reciclabilidad como su impacto en la gestión de residuos y consumo energético. A nivel económico, la investigación también tiene un enfoque integral en la proyección de flujos de efectivo y el análisis de sensibilidad frente a posibles fluctuaciones en los precios de los materiales y las condiciones del mercado, lo que permite a las empresas mineras planificar de manera estratégica y mitigar los riesgos asociados. El objetivo final de esta línea de investigación es ofrecer soluciones prácticas y aplicables para mejorar la productividad y la competitividad de las empresas mineras en Boyacá, al tiempo que se promueve el desarrollo sostenible de la industria, equilibrando los aspectos económicos, técnicos y ambientales en un marco integral y viable para el futuro.

## **1. Introducción**

### **1.1.Contexto del desgaste de materiales en la industria**

El desgaste de materiales es un fenómeno que impacta de manera significativa la eficiencia y la rentabilidad de las operaciones industriales en diversos sectores, incluyendo la minería, la manufactura y la construcción. Este desgaste se produce debido a la interacción constante entre las superficies de los materiales en condiciones de carga y movimiento, lo que da lugar a procesos de erosión, abrasión, fatiga y corrosión. En la industria moderna, donde los equipos y maquinarias operan a altas velocidades y bajo condiciones extremas, la selección de materiales que presenten una alta resistencia al desgaste se convierte en un desafío crítico. Por ejemplo, en el sector minero, los trituradores y molinos enfrentan condiciones abrasivas que pueden llevar a un desgaste acelerado, reduciendo así la vida útil de los componentes y

aumentando los costos de mantenimiento y sustitución. Este fenómeno no solo afecta la continuidad de los procesos productivos, sino que también genera un impacto ambiental considerable debido al aumento en la generación de residuos y la necesidad de recursos para la fabricación de nuevos componentes. Además, el desgaste de materiales puede influir en la seguridad operativa; componentes que se desgastan prematuramente pueden fallar, poniendo en riesgo la integridad de las instalaciones y la seguridad de los trabajadores. En este contexto, la investigación y el desarrollo de nuevas aleaciones y tratamientos superficiales que mejoren la resistencia al desgaste se vuelve esencial, no solo para optimizar el rendimiento de los equipos, sino también para reducir el impacto ambiental asociado con su ciclo de vida. Las empresas que logran implementar soluciones efectivas en el manejo del desgaste de materiales pueden obtener ventajas competitivas significativas, al disminuir costos operativos y prolongar la vida útil de sus activos, lo que a su vez les permite responder de manera más eficiente a las demandas del mercado.

El desgaste de materiales es un fenómeno crítico que afecta la eficiencia y la rentabilidad de las operaciones industriales. Este proceso se manifiesta de diversas formas, como erosión, abrasión, fatiga y corrosión, y es particularmente problemático en sectores como la minería, la manufactura y la construcción. Según la organización *Materials Science and Engineering*, el desgaste puede causar pérdidas significativas, estimándose que el costo del mantenimiento debido al desgaste representa aproximadamente el 3-5% del PIB en los países industrializados (Materials Science and Engineering, 2018). En la industria minera, por ejemplo, los equipos de trituración y molienda están sometidos a condiciones extremas que aceleran el desgaste,

reduciendo la vida útil de los componentes y aumentando los costos operativos. Un estudio de la *American Society of Mechanical Engineers* (ASME) destaca que el desgaste de los equipos puede llevar a paradas no programadas, lo que afecta directamente la productividad y la rentabilidad de las empresas (ASME, 2020). Además, este fenómeno no solo tiene implicaciones económicas, sino también ambientales; la necesidad de reemplazar componentes desgastados incrementa la generación de residuos industriales y el consumo de recursos naturales. Por ejemplo, la producción de nuevas piezas a partir de materias primas requiere energía y puede contribuir a la huella de carbono de las operaciones industriales (Environmental Protection Agency, 2021). Por lo tanto, la investigación y desarrollo de materiales con alta resistencia al desgaste, como las aleaciones de hierro y níquel, se ha vuelto esencial para optimizar la vida útil de los equipos y reducir el impacto ambiental. La implementación de tecnologías innovadoras, como tratamientos térmicos y recubrimientos, permite a las empresas mejorar el rendimiento de sus activos, disminuir los costos de mantenimiento y, en última instancia, aumentar su competitividad en un mercado cada vez más exigente (Journal of Materials Science, 2019)

## **1.2.Importancia del hierro Ni-Hard**

El hierro Ni-Hard es una aleación de hierro fundido que contiene níquel y otros elementos como cromo y molibdeno, y se ha consolidado como un material de gran relevancia en diversas aplicaciones industriales debido a su excepcional resistencia al desgaste y a la abrasión. Esta propiedad lo convierte en una opción ideal para componentes que operan en condiciones extremas, como en equipos de minería, trituradores y molinos, donde el contacto

constante con materiales abrasivos puede causar un desgaste significativo. Según la *American Society for Testing and Materials* (ASTM), las aleaciones Ni-Hard pueden presentar durezas superiores a 60 HRC, lo que permite prolongar la vida útil de los componentes y reducir la frecuencia de mantenimiento (ASTM, 2020). Además, su resistencia a la corrosión añade un valor significativo en ambientes hostiles, donde la oxidación puede comprometer la integridad de los materiales. La versatilidad del hierro Ni-Hard también se destaca en su capacidad para ser moldeado en diversas formas, lo que facilita su uso en una amplia gama de componentes, desde piezas de desgaste en maquinaria hasta estructuras más complejas. Esto no solo optimiza la eficiencia de los procesos productivos, sino que también contribuye a una reducción en los costos operativos a largo plazo. La investigación continua en el desarrollo de nuevas aleaciones de Ni-Hard, así como en la mejora de sus propiedades mecánicas mediante tratamientos térmicos, refuerza aún más su importancia en la ingeniería moderna. En un contexto industrial donde la eficiencia y la sostenibilidad son prioritarias, el uso de hierro Ni-Hard se presenta como una solución innovadora para enfrentar los desafíos del desgaste de materiales, brindando a las empresas una ventaja competitiva en el mercado.

El hierro Ni-Hard se ha convertido en un material fundamental para la fabricación de martillos de trituración utilizados en procesos de molienda, gracias a sus excepcionales propiedades de resistencia al desgaste y a la abrasión. Estos martillos son componentes críticos en maquinaria de trituración, donde están expuestos a condiciones extremas de impacto y fricción al procesar materiales duros y abrasivos. La aleación de hierro Ni-Hard, que contiene níquel, cromo y otros elementos, ofrece una dureza que puede superar los 60 HRC, lo que

permite a los martillos mantener su integridad estructural y funcionalidad durante períodos prolongados de operación. Esta durabilidad no solo extiende la vida útil de los martillos, reduciendo la frecuencia de reemplazo y, por ende, los costos operativos, sino que también minimiza el tiempo de inactividad en los procesos de producción. Además, la resistencia a la corrosión del hierro Ni-Hard es especialmente valiosa en ambientes donde la humedad y otros agentes corrosivos pueden comprometer la eficacia de los componentes. Al utilizar martillos de trituración fabricados con hierro Ni-Hard, las empresas pueden mejorar la eficiencia de sus operaciones de molienda, optimizando el rendimiento de la maquinaria y garantizando una producción más consistente y rentable. En un sector donde la competitividad y la eficiencia son claves, el hierro Ni-Hard se presenta como una solución ideal para enfrentar los desafíos del desgaste y maximizar la efectividad en los procesos de trituración.

## 2. Planteamiento del problema

El desgaste de materiales es un problema crítico en sectores industriales como la molienda y la trituración, donde los equipos están expuestos a altas temperaturas, presiones y fuerzas mecánicas intensas.

El desgaste de materiales en estos entornos puede deberse a varios factores, tales como la abrasión, la fatiga térmica, la corrosión y el impacto, lo cual puede resultar en fallos prematuros de los componentes y la necesidad de reemplazos frecuentes. De acuerdo con estudios previos, las temperaturas extremas, las presiones de contacto y las fuerzas de compresión a las que están sometidos estos equipos inducen un desgaste no solo superficial, sino también estructural, que

compromete la integridad mecánica de las piezas (Hernández et al., 2020; Silva & González, 2018).

Este desgaste acelera la degradación de las partes clave de los equipos, como martillos y mandíbulas, lo que aumenta los costos de mantenimiento y reemplazo, reduce la productividad y afecta la rentabilidad. En industrias donde los márgenes de ganancia son estrechos, la elección de materiales resistentes al desgaste es esencial para prolongar la vida útil de los equipos, optimizar los procesos y mejorar la competitividad. Por tanto, la búsqueda de soluciones materiales más duraderas es crucial para garantizar una sostenibilidad operativa a largo plazo.

El desgaste de materiales es una problemática crítica en la industria minera, especialmente en los procesos de trituración y molienda, donde los equipos enfrentan condiciones extremas de operación. La exposición constante a temperaturas elevadas, cargas mecánicas intensas y ambientes abrasivos genera un desgaste acelerado de los componentes, lo cual no solo afecta la eficiencia de los equipos, sino que también incrementa los costos operativos debido a la necesidad de mantenimiento y reemplazo frecuente de piezas. En este sentido, las empresas mineras de Boyacá, un sector clave en la minería en Colombia, se ven particularmente afectadas, ya que deben optimizar sus recursos y garantizar la máxima durabilidad de sus equipos para mantener la competitividad en un mercado cada vez más exigente. El uso de materiales altamente resistentes al desgaste, como el hierro Ni-Hard, se presenta como una solución viable para mitigar estos problemas, ya que su durabilidad en condiciones extremas puede reducir significativamente los costos de operación y extender la vida

útil de los equipos. Sin embargo, la adopción de nuevos materiales requiere un análisis exhaustivo, no solo desde el punto de vista técnico, sino también financiero y ambiental, para asegurar que la inversión sea rentable y sostenible a largo plazo. En este contexto, la investigación sobre la viabilidad del hierro Ni-Hard en las empresas trituradoras mineras de Boyacá se vuelve crucial, ya que no solo puede mejorar la eficiencia operativa, sino también contribuir a la sostenibilidad económica y ambiental de la región, reduciendo los impactos negativos del desgaste y mejorando la competitividad de estas empresas frente a la creciente demanda del mercado global.

### **3. Pregunta de investigación**

¿Cómo lograr a través de los enfoques industrial, financiero y ambiental, la viabilidad y aplicación del material Ni-Hard en empresas trituradoras mineras de Boyacá?

### **4. Justificación**

En el sector de las moliendas, los equipos utilizados están sometidos a un desgaste constante debido a la naturaleza abrasiva de los materiales que se muelen. Esto conlleva a una disminución de la eficiencia en los procesos, lo que se traduce en un aumento de los costos de producción y una reducción de la rentabilidad de las empresas. Además, los materiales utilizados actualmente en la fabricación de los equipos tienen una vida útil limitada, lo que obliga a las empresas a realizar constantes inversiones en la compra de nuevos equipos. Este desgaste no solo tiene implicaciones en el rendimiento de los equipos, sino también en la eficiencia económica y

operativa de las plantas industriales. La necesidad de reemplazar componentes desgastados y realizar mantenimiento constante incrementa significativamente los costos operacionales, lo cual afecta la rentabilidad y la competitividad de estas industrias (González et al., 2019).

Diversos estudios han mostrado que el uso de materiales resistentes al desgaste, como aleaciones de alta dureza o recubrimientos especializados, puede aumentar significativamente la vida útil de las piezas y reducir la frecuencia de mantenimiento (Pérez et al., 2021). En este contexto, surge la necesidad de diseñar y producir nuevos materiales Ni-hard que cuenten con mejores propiedades de dureza y anti desgaste, con el fin de reducir los gastos en la compra de nuevos equipos y aumentar la eficiencia y la rentabilidad de los procesos de molienda.

Las investigaciones se justifican por la necesidad de mejorar la resistencia y durabilidad de los materiales utilizados en las moliendas, los cuales sufren un desgaste acelerado debido a las condiciones de alta fricción y abrasión en las que trabajan. Como consecuencia, las empresas se ven en la obligación de invertir continuamente en la adquisición de nuevos equipos, generando altos costos de producción y disminuyendo la rentabilidad de los procesos.

Además, la mejora en la gestión del desgaste de materiales no solo tiene un impacto directo sobre la eficiencia de los procesos, sino que también contribuye a la sostenibilidad de las operaciones. Menos fallos mecánicos y una mayor vida útil de los equipos implican un menor uso de recursos para la producción de nuevos componentes, lo que se traduce en una menor huella ambiental (Ramírez et al., 2020). La propuesta de nuevos materiales Ni-hard más resistentes y duraderos, a partir de diseños y procesos de producción innovadores, se presentan

como soluciones viables y sostenibles para reducir los gastos en la compra de nuevos equipos y mejorar la eficiencia y rentabilidad de las moliendas. Además, la investigación y desarrollo de estos materiales podrían tener aplicaciones en otros sectores industriales donde se requieran materiales altamente resistentes al desgaste y a la abrasión. Por tanto, los presentes trabajos de grado tienen como finalidad proponer alternativas tecnológicas que permitan mejorar la productividad y competitividad de las empresas del sector de las moliendas.

En la industria de la molienda, los equipos utilizados están expuestos a condiciones extremadamente abrasivas debido a los materiales que se procesan, lo que provoca un desgaste acelerado de las partes de los equipos. Este desgaste impacta directamente en la eficiencia operativa, dado que las piezas desgastadas requieren mantenimiento constante y reemplazo frecuente, lo cual genera un aumento significativo en los costos de producción y reduce la rentabilidad de las empresas. Las investigaciones demuestran que el desgaste, causado por la fricción y las altas temperaturas a las que se someten estos materiales, compromete tanto la seguridad como la productividad de los equipos, lo que obliga a las empresas a realizar inversiones recurrentes en la adquisición de nuevos equipos y componentes (González et al., 2019). Estos costos operacionales no solo afectan la competitividad de las empresas, sino que también limitan su capacidad para invertir en innovación y en la mejora de sus procesos, lo que hace imperativo encontrar soluciones tecnológicas que optimicen el desgaste y prolonguen la vida útil de los equipos. La aleación de hierro Ni-Hard, conocida por su resistencia superior al desgaste, ha sido identificada como una solución prometedora en diversos estudios debido a su capacidad para soportar condiciones extremas de abrasión sin perder propiedades mecánicas

esenciales (Pérez et al., 2021). Este material, al ser más resistente, no solo reduce los costos operativos, sino que mejora la eficiencia de los procesos industriales, lo que se traduce en una mayor rentabilidad para las empresas de molienda.

La justificación de esta investigación se centra en la necesidad urgente de abordar los desafíos que impone el desgaste de los equipos industriales, lo que tiene repercusiones económicas y medioambientales. El desgaste acelerado de los materiales no solo eleva los costos operativos, sino que también genera una alta huella ambiental debido a la constante producción y disposición de componentes desgastados. Al optimizar la durabilidad de los materiales empleados, las empresas no solo logran reducir gastos asociados con el mantenimiento y la compra de nuevos equipos, sino que también contribuyen a una producción más sostenible, al disminuir el impacto ambiental relacionado con la sobreproducción de piezas y la extracción de recursos (Ramírez et al., 2020). A través de la investigación y el desarrollo de nuevas aleaciones como el hierro Ni-Hard, se busca mejorar la competitividad de las empresas mineras, especialmente en regiones como Boyacá, donde las industrias enfrentan desafíos económicos y operativos significativos. Además, este tipo de aleaciones tiene el potencial de ser implementado en otros sectores industriales, como la minería y la construcción, donde la resistencia al desgaste es un factor crítico. Así, la mejora en la gestión del desgaste no solo incrementa la eficiencia, sino que también propicia un modelo de producción más responsable y alineado con las necesidades de un mercado global cada vez más exigente en términos de sostenibilidad y reducción de costos (González et al., 2020; Pérez et al., 2021).

## 5. Objetivos

### 5.1. Objetivo general

- Evaluar la viabilidad de un material de alta resistencia y durabilidad para su uso en la industria, con el fin de reducir los costos de mantenimiento y aumentar la eficiencia de los procesos productivos

### 5.2. Objetivos específicos

- Verificar la composición química del material *Ni-hard* que permita obtener propiedades mecánicas óptimas para su uso en actividades industriales, a través de la realización de pruebas y experimentos.
- Evaluar las propiedades mecánicas y la resistencia al desgaste del material *Ni-hard* en comparación con otros materiales utilizados en actividades industriales, mediante la realización de pruebas de desgaste.
- Analizar el impacto ambiental del uso del material hierro Ni-Hard en las empresas trituradoras mineras en Boyacá.

## 6. Marco referencial

La presente investigación tiene como objetivo estudiar el comportamiento del nuevo material Hierro *Ni-hard* con propiedades anti-desgaste y contra la abrasión en el sector industrial

y de moliendas. En este sentido, se ha optado por un diseño experimental que permitirá obtener datos precisos y confiables sobre las características y propiedades del material en cuestión.

El diseño experimental es una metodología de investigación que permite controlar y manipular las variables de estudio, lo que permite establecer relaciones causales entre las variables y obtener datos empíricos que permiten validar o refutar hipótesis. Además, el diseño experimental permite minimizar el error experimental y aumentar la validez interna de la investigación.

En consecuencia, el presente estudio se fundamenta en un enfoque cuantitativo, que permitirá recoger datos objetivos, medibles y replicables. Asimismo, se utilizará una población y muestra representativa, así como técnicas e instrumentos de recolección de información adecuados, con el fin de garantizar la confiabilidad y validez de los resultados obtenidos.

Además, el diseño experimental implica la manipulación deliberada de una o más variables independientes para observar su efecto en una o más variables dependientes. En tu investigación, el diseño podría involucrar la comparación de la resistencia al desgaste y la abrasión del material de hierro *Ni-hard* con otras aleaciones convencionales en el sector industrial y de molienda.

Para la investigación se considera una población conformada por empresas del sector industrial y de molienda que utilizan materiales de fundición en sus procesos productivos. La muestra será seleccionada de manera aleatoria simple, considerando un tamaño adecuado para poder realizar las pruebas experimentales necesarias con el material *Ni-hard*.

Para la selección de la muestra se tendrán en cuenta algunos criterios como el tipo de industria, el tamaño de la empresa, la ubicación geográfica y la cantidad de material de fundición utilizado en sus procesos productivos. Además, se buscará asegurar la diversidad de la muestra para tener una mayor representatividad del sector industrial y de molienda en general.

Es importante mencionar que se tomarán medidas para garantizar la confidencialidad de la información obtenida durante el estudio, y se obtendrá el consentimiento informado de las empresas que formen parte de la muestra. Todo esto se hará en cumplimiento de las normas éticas establecidas para la investigación científica.

En cuanto a las técnicas de recolección de información para este proyecto experimental, se utilizarán pruebas y ensayos para medir el comportamiento del nuevo material *Ni-hard* en condiciones de desgaste y abrasión, comparándolo con otros materiales convencionales. Entre los ensayos que se pueden utilizar se encuentran: ensayo de desgaste abrasivo, ensayo de desgaste por impacto y ensayo de desgaste por fricción.

Los instrumentos de recolección de información serán los equipos de medición y ensayo necesarios para llevar a cabo los ensayos mencionados, como, por ejemplo: un dispositivo de ensayo de desgaste, un microscopio para analizar la microestructura de las muestras, una balanza para medir la pérdida de masa durante los ensayos, entre otros. Entre los principales instrumentos de recolección de información se encuentran:

1. **Dispositivo de ensayo de desgaste:** Este equipo es crucial para simular las condiciones de abrasión a las que se someterán las aleaciones de hierro Ni-Hard en condiciones

operativas reales. Permite medir la pérdida de masa de las muestras y evaluar la resistencia al desgaste bajo diferentes condiciones de fricción.

2. **Microscopio metalográfico:** Utilizado para analizar la microestructura de las muestras antes y después de los ensayos de desgaste. Este equipo permitirá observar las modificaciones en la estructura interna del material y cómo estas afectan su comportamiento ante el desgaste y la abrasión, lo cual es esencial para entender la durabilidad de las aleaciones.
3. **Balanza de alta precisión:** Se empleará para medir la pérdida de masa durante los ensayos de desgaste. Estos datos son esenciales para calcular la tasa de desgaste de las aleaciones y para determinar su resistencia relativa en comparación con otros materiales.
4. **Durómetro:** Este instrumento mide la dureza de las aleaciones a través de pruebas de microdureza. La dureza es un indicador importante de la resistencia al desgaste, ya que los materiales más duros suelen ser más resistentes a la abrasión.
5. **Máquina de prueba de impacto:** Para evaluar la resistencia al impacto de las aleaciones, este equipo simula los impactos mecánicos que los materiales sufren durante las operaciones de trituración y molienda. Los resultados de estas pruebas proporcionan información sobre la capacidad de las aleaciones para resistir cargas de choque y cómo esto afecta su vida útil en condiciones industriales.
6. **Pruebas de fricción y desgaste:** En estas pruebas, se simulan condiciones de contacto entre dos superficies, evaluando la fricción y el desgaste progresivo de las muestras bajo diferentes condiciones. Estas pruebas son fundamentales para obtener datos sobre la

resistencia de las aleaciones en condiciones operativas similares a las de la trituración minera.

7. **Análisis metalográfico:** Además del microscopio, se utilizarán técnicas avanzadas de análisis metalográfico para examinar la estructura cristalina y las posibles alteraciones microestructurales que puedan ocurrir como resultado de los procesos de desgaste. Este análisis proporcionará información crítica sobre cómo las características microestructurales del material afectan su rendimiento en condiciones extremas.

También se utilizarán técnicas de análisis metalográfico para evaluar la microestructura del material y cómo influye en su comportamiento ante el desgaste y la abrasión, también, se puede emplear técnicas de medición de la resistencia al desgaste y la abrasión en las diferentes aleaciones, como pruebas de fricción y desgaste, pruebas de impacto, pruebas de microdureza y observaciones microscópicas. Los instrumentos a utilizar podrían ser microscopios, durómetros, máquinas de prueba de impacto y pruebas de fricción y desgaste.

Para las consideraciones éticas, se deben tomar en cuenta aspectos como la confidencialidad de la información obtenida durante la investigación, la protección de los derechos de los participantes, la obtención del consentimiento informado de los participantes, la garantía de la no discriminación y el respeto a la diversidad cultural. Además, se deben seguir las normas éticas establecidas por los comités de ética en investigación y por las leyes y regulaciones aplicables en el ámbito de la investigación.

En la industria moderna, el desgaste de materiales es uno de los problemas más comunes y costosos a los que se enfrentan las empresas. La erosión, la abrasión, la fatiga y la corrosión son algunos de los factores que contribuyen al desgaste de los materiales en los equipos y maquinarias utilizados en procesos industriales. En este contexto, la necesidad de contar con materiales de alta resistencia al desgaste se convierte en un desafío fundamental para la industria.

El desarrollo de aleaciones de hierro y níquel, como el *Ni-hard*, ha sido una alternativa prometedora para la fabricación de materiales resistentes al desgaste. El *Ni-hard* es una aleación de hierro con un contenido de níquel que varía entre el 3% y el 5%, además de otros elementos como el cromo y el molibdeno. Esta aleación tiene una excelente resistencia al desgaste y a la corrosión, lo que la hace ideal para su uso en aplicaciones industriales de alta demanda.

El objetivo de este proyecto es desarrollar un material de tipo *Ni-hard* con propiedades mecánicas mejoradas, mediante la optimización de los tratamientos térmicos y la caracterización de las propiedades del material resultante. Con ello, se busca contribuir a la solución de un problema crítico en la industria y mejorar la eficiencia y vida útil de los equipos y maquinarias utilizados en los procesos productivos.

Esta introducción presenta de manera clara y concisa el problema que se aborda en el proyecto, la importancia del tema y los objetivos que se pretenden alcanzar. Con esto, se establece un marco de referencia que permitirá al lector comprender el contexto y la relevancia del trabajo.

El sector de la molienda es una industria clave para la producción de alimentos y otros productos derivados, como la harina y el aceite. En este contexto, uno de los desafíos más

importantes para la industria es la selección de materiales adecuados para los equipos de molienda, que permitan una mayor eficiencia y durabilidad en los procesos productivos.

El presente proyecto de grado tiene como objetivo desarrollar un nuevo material para los equipos de molienda, que combine las propiedades de resistencia al desgaste, la dureza y la tenacidad, con el fin de mejorar el rendimiento y la durabilidad de los componentes.

Para lograr este objetivo, se realizó una revisión sistemática de la literatura disponible, con el fin de identificar los estudios previos relacionados con los materiales utilizados en la industria de la molienda y las propiedades requeridas para los equipos de molienda. Se consultaron bases de datos como Scopus, Web of Science, Google Scholar, entre otras, y se establecieron criterios de selección para la inclusión de los artículos.

A partir de esta revisión de literatura, se identificaron los conceptos clave relacionados con la selección de materiales para los equipos de molienda, y se analizaron las principales características de los materiales más utilizados en la industria. También se identificaron los vacíos de conocimiento que existen en este campo y se establecieron las bases teóricas para el desarrollo del presente proyecto.

En este sentido, el presente proyecto de grado busca aportar nuevos conocimientos y herramientas para la creación de un nuevo material para los equipos de molienda, que permita mejorar la eficiencia y la durabilidad de los procesos productivos, lo que redundará en una mayor competitividad y rentabilidad para las empresas del sector.

En las siguientes secciones de este proyecto, se presentará el marco referencial, que describe los estudios previos y las teorías relacionadas con la selección de materiales para los

equipos de molienda, y el marco metodológico, que describe la metodología utilizada para el desarrollo del nuevo material y los procedimientos para la evaluación de sus propiedades.

En el estudio de Navarro William, Mancera Sanabria Muñoz, John de la Universidad Libre, se analizó la influencia del vanadio en la resistencia a la corrosión y al desgaste en una aleación *Ni-hard* ASTM A532-1A. Esta aleación es conocida por su alta dureza y resistencia a la corrosión, erosión y al desgaste, debido a su alto contenido de níquel y cromo.

En el estudio se realizó un comparativo entre una aleación *Ni-hard* ASTM A532-1A estándar y la misma aleación con una adición de vanadio del 2-3% en peso. Se buscó determinar la influencia que tenía este aleante en las propiedades de la aleación, en particular en su resistencia a la corrosión y al desgaste, este estudio es relevante en el ámbito de la ingeniería, ya que permite conocer más acerca de las propiedades de las aleaciones *Ni-hard*, en especial de la influencia de aditivos como el vanadio en sus características. La referencia correspondiente para este estudio es: Navarro William, Mancera Sanabria Muñoz, John. (2017). Estudio de la influencia del vanadio en la resistencia a la corrosión y al desgaste en una aleación *Ni-hard* (Ni-Resist 1) ASTM A532-1A

El hierro *Ni-hard* es una aleación de hierro fundido resistente al desgaste y a la abrasión, que contiene cromo y níquel en su composición química. Es utilizado en diversas aplicaciones que requieren alta resistencia al desgaste, como en la fabricación de revestimientos de molinos de bolas, martillos trituradores, zapatas de frenos, entre otros. Esta aleación es clasificada en diferentes tipos según la norma ASTM A-532, y cada tipo presenta diferentes niveles de resistencia al desgaste y composiciones químicas.

Fundición de hierro: Según Alcántara alza, V. (2022). Podemos describir el hierro fundido ( $>2,11\%$  C) como una familia de aleaciones pertenecientes al sistema Fe-C con más del 2% de carbono y cierta cantidad de silicio (generalmente del 1-3%). La microestructura es la clave para diferenciar los tipos básicos de hierro fundido, y determina la naturaleza de sus propiedades. Durante el enfriamiento, el exceso de carbono se separa y da lugar a la formación de grafito. En general, estas aleaciones no son dúctiles ni maleables, y no pueden ser forjadas o laminadas. Sin embargo, existen aleaciones especiales con mayor tenacidad y cierta ductilidad.

El *Ni-hard 4* Clase 1 Tipo A, mencionado en el artículo de Entzin Hernández, E. (2016)., es un tipo específico de hierro Ni-hard que se caracteriza por tener una matriz perlítica y una alta dureza, lo que lo hace ideal para aplicaciones de alto impacto y resistencia al desgaste. Este tipo de hierro es comúnmente utilizado en la fabricación de martillos de impacto, cuchillas, y piezas de maquinaria para la industria minera y de construcción. En el estudio mencionado, se busca evaluar el efecto de la adición de mischmetal como agente modificador del eutéctico austenita-carburo durante el proceso de solidificación del *Ni-hard 4* Clase 1 Tipo A. Esto permitiría mejorar las propiedades de resistencia al desgaste abrasivo en el material resultante, lo que tendría un impacto significativo en la industria de molienda y otras aplicaciones que requieren materiales resistentes al desgaste.

Antidesgaste: Según Guerrero Parra, W. E. (2022) la degradación del material se presenta de diversas maneras, y cada una de ellas tiene una influencia única en la duración de la aplicación. El desgaste por deslizamiento y el desgaste por impacto y/o fricción son los tipos más comunes de desgaste. Además, existe otro tipo de desgaste comúnmente conocido como desgaste

por presión, que ocurre cuando las partículas abrasivas quedan atrapadas en un espacio estrecho entre dos superficies rígidas. Cada tipo de roca está formado por una composición singular de minerales y una forma específica, lo que también contribuye al tipo de daño específico causado por el desgaste abrasivo.

Por lo que se entiende que la resistencia al desgaste es la capacidad de un material para resistir la pérdida de material debida al contacto con otra superficie. Los materiales antidesgaste están diseñados para ser resistentes a la abrasión, erosión, corrosión y fatiga, y se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, desde herramientas de corte hasta piezas de maquinaria pesada. Estos materiales pueden ser aleaciones especiales, recubrimientos, materiales cerámicos o compuestos.

**Abrasión:** La abrasión es el desgaste de un material causado por la fricción y la erosión. Puede ser causado por partículas sólidas, líquidos o gases que impactan o rozan una superficie. La abrasión puede causar daños en piezas de maquinaria y equipos, lo que puede afectar su vida útil y eficiencia. Para prevenir la abrasión, se utilizan materiales resistentes al desgaste, como las aleaciones *Ni-hard*, recubrimientos cerámicos y otros materiales diseñados específicamente para resistir la abrasión.

**Sectores de molienda:** Los sectores de molienda son aquellos que están involucrados en el procesamiento de materiales mediante la reducción de su tamaño. La molienda se utiliza en una amplia gama de industrias, como la minería, la alimentaria, la química y la farmacéutica, para producir polvos finos y mezclas homogéneas de materiales. Los equipos de molienda incluyen molinos de bolas, molinos de rodillos y trituradoras de mandíbula, entre otros. En estos


sectores, la abrasión y el desgaste son un problema común, lo que requiere el uso de materiales resistentes al desgaste y herramientas de corte de alta calidad para garantizar la eficiencia y la calidad del proceso de molienda.

La producción de hierro *Ni-hard* se ha convertido en una alternativa importante para la industria debido a sus propiedades antidesgaste y su resistencia a la abrasión. Sin embargo, para obtener estas características, se requieren ciertos procesos térmicos que permitan controlar la microestructura del material. Estos procesos involucran calentamiento, enfriamiento y tratamiento térmico, los cuales deben ser cuidadosamente planificados y controlados para obtener las propiedades deseadas en el hierro *Ni-hard*. En este sentido, es importante entender los diferentes procesos térmicos que se deben aplicar para la producción de este material y cómo afectan su microestructura y propiedades finales. En este proyecto se explorará la influencia de los procesos térmicos en la microestructura y propiedades del hierro *Ni-hard*, con el fin de establecer las condiciones adecuadas para su producción y uso en la industria.


Según Aguirre-Breffé, Y., Fernández-Columbié, T., Rodríguez-González, I., Castillo-Matos, R., & Izaguirre-Bonilla, C. (2019) El proceso de tratamiento térmico en las fundiciones tiene como principal objetivo eliminar las tensiones internas que se producen durante el proceso de fundición. Estas tensiones, si no se eliminan, pueden provocar cambios en las dimensiones y la forma de la fundición con el tiempo, así como una disminución en su dureza. Además, el tratamiento térmico puede mejorar la maquinabilidad por corte y aumentar las propiedades mecánicas, como la dureza.

Las aleaciones de hierro *Ni-hard* son ampliamente utilizadas en la industria de la minería y en aplicaciones de procesamiento de minerales debido a sus propiedades de alta resistencia al desgaste y a la abrasión. Estas aleaciones están compuestas principalmente de hierro, níquel y cromo, y a menudo contienen otros elementos como molibdeno, cobre y silicio para mejorar aún más sus características. La capacidad de resistir la abrasión y el desgaste hace que estas aleaciones sean ideales para su uso en maquinaria y equipos que se enfrentan a condiciones de alta fricción y desgaste.


Es por ello que, en el artículo de López González, J. A. (2016). nos dice que las aleaciones ferrosas son materiales que se pueden clasificar por su estructura y composición química, siendo las fundiciones uno de los más comunes debido a su factibilidad económica. Las fundiciones son aleaciones hierro-carbono con más del 2,13% de carbono y otros elementos que se consideran impurezas cuando no se utilizan para dar características específicas. Según su composición química, las fundiciones se clasifican en fundiciones grises y fundiciones aleadas. En la fundición gris, el grafito se presenta en forma de pequeñas hojuelas o vetas, conocido como grafito laminar, lo que la hace propensa a fracturarse con facilidad en presencia de impactos. La fundición gris con grafito nodular se obtiene mediante recocido, lo que hace que el grafito adopte una forma compacta y casi equiaxial, lo que se llama nodular o de recocido. En la práctica, a la fundición nodular se le llama fundición 'maleable'. Actualmente, para obtener grafito esferoidal se le agrega a la fundición una aleación que contiene magnesio, lo que hace posible que el grafito adopte una forma esférica.

**01**  **Fusión del mineral**


- Temperatura de fusión (aproximadamente 1480°C-1538°C).
- Adición de aleantes (cromo, níquel) al hierro fundido para mejorar su dureza.

**Enfriamiento controlado:**  **02**


- El hierro fundido se enfría en moldes a una velocidad controlada para evitar tensiones internas.
- El control de la velocidad de enfriamiento es clave para obtener la microestructura deseada.

**03**  **templado**

- Se realiza un proceso de templado, donde el material se calienta a una temperatura intermedia (600°C-800°C) y luego se enfría rápidamente.
- Este proceso mejora la resistencia al desgaste y la tenacidad del material.

**Recristalización**  **04**

En algunos casos, se puede realizar un tratamiento de recristalización a baja temperatura para aliviar tensiones internas y mejorar la dureza.

**05**  **Endurecimiento**

El último paso puede implicar un endurecimiento adicional mediante un tratamiento térmico final, como un proceso de cementado, donde el material se satura con carbono a altas temperaturas.

## 6.1. Desgaste de materiales: erosión, abrasión, fatiga y corrosión

- *Hierro*

**Erosión.** La erosión es el proceso de desgaste de la superficie de un material, comúnmente afectada por fuerzas externas como el agua o el viento. En el caso del hierro, la erosión puede resultar en la pérdida de material y, por ende, en una disminución de la resistencia estructural. Investigaciones recientes han demostrado que la erosión puede ser acentuada por factores ambientales específicos, lo que hace que el monitoreo y la mitigación sean cruciales en la ingeniería (Khan et al., 2020). Este fenómeno es especialmente relevante en estructuras expuestas a condiciones ambientales severas.

**Abrasión.** La abrasión se refiere al desgaste causado por la fricción entre superficies. Para el hierro, este fenómeno puede ser crítico en aplicaciones industriales donde las partes metálicas interactúan continuamente. La investigación ha mostrado que el uso de recubrimientos y tratamientos superficiales puede reducir significativamente el desgaste abrasivo, aumentando así la vida útil de las herramientas y componentes metálicos (Singh et al., 2021).

**Fatiga.** La fatiga es el daño acumulativo que se produce en un material debido a cargas cíclicas. En estructuras de hierro, este proceso puede llevar a la formación de grietas y eventual falla, incluso a niveles de tensión inferiores a la resistencia máxima del material. Estudios recientes han abordado la importancia de evaluar el ciclo de vida y las

condiciones de carga para predecir el comportamiento a fatiga del hierro (Nguyen et al., 2022).

**Corrosión.** La corrosión es un proceso electroquímico que causa la degradación del hierro al reaccionar con elementos ambientales, como la humedad y el oxígeno. Este proceso no solo afecta la estética del material, sino que también compromete su integridad estructural. Nuevas investigaciones han explorado métodos innovadores para la prevención de la corrosión, como el uso de recubrimientos avanzados y la inhibición química, mostrando resultados prometedores en la extensión de la vida útil del hierro (Lopez et al., 2023).

- **Acero**

**Erosión.** La erosión es el proceso de desgaste de la superficie de un material, generalmente causado por agentes externos como el agua, el viento o partículas sólidas en movimiento. En el contexto del acero, la erosión puede resultar en la pérdida de material y la alteración de las propiedades mecánicas del metal. Estudios recientes han demostrado que la erosión puede ser exacerbada por factores ambientales y condiciones operativas específicas, lo que resalta la necesidad de estrategias de mitigación en aplicaciones industriales (Khan et al., 2020).

**Abrasión.** La abrasión se refiere al desgaste que ocurre cuando un material se somete a fricción o contacto con superficies más duras. Para el acero, la abrasión es un fenómeno crítico en diversas aplicaciones, especialmente en la fabricación y mantenimiento de

herramientas y maquinaria. Investigaciones han indicado que el uso de recubrimientos protectores y tratamientos superficiales puede disminuir significativamente el desgaste abrasivo, prolongando así la vida útil de los componentes de acero (Singh et al., 2021).

**Fatiga.** La fatiga es el proceso de deterioro de un material que ocurre debido a cargas cíclicas o repetitivas. En el caso del acero, este fenómeno puede llevar a la formación de microgrietas y eventual fractura, incluso cuando las tensiones aplicadas son menores que la resistencia máxima del material. Estudios recientes han abordado la importancia de entender el comportamiento a fatiga del acero bajo diversas condiciones de carga y temperatura, lo que es fundamental para el diseño de estructuras seguras y duraderas (Nguyen et al., 2022).

**Corrosión.** La corrosión es un proceso electroquímico que causa la degradación del acero al reaccionar con elementos del ambiente, como la humedad y el oxígeno. Este proceso no solo afecta la apariencia del acero, sino que también compromete su integridad estructural. Nuevas investigaciones han explorado métodos avanzados para la prevención de la corrosión, incluyendo recubrimientos innovadores y la aplicación de inhibidores, lo que demuestra ser eficaz en la prolongación de la vida útil del acero (Lopez et al., 2023).

## 6.2. Aleaciones de hierro y níquel: el caso del Ni-Hard

Las aleaciones de hierro y níquel son fundamentales en diversas aplicaciones industriales debido a sus propiedades mecánicas y resistencia a la corrosión. Estas aleaciones se utilizan en la fabricación de componentes para la industria aeroespacial, automotriz y de energía, entre otras.

### 6.2.1. Propiedades de las Aleaciones de Hierro y Níquel

Las aleaciones de hierro y níquel presentan características como alta resistencia a la tracción, tenacidad y estabilidad térmica. La adición de níquel al hierro mejora significativamente la ductilidad y la resistencia a la corrosión, lo que es crucial en ambientes adversos (Miller, 2020).

- *Tipos de Aleaciones*

Entre las aleaciones más comunes se encuentran:

1. **Inconel.** Utilizada en aplicaciones de alta temperatura, conocida por su excelente resistencia a la oxidación.
2. **Monel.** Ofrece buena resistencia a ácidos y ambientes marinos (Smith & Johnson, 2019).

- *Aplicaciones*

Las aleaciones de hierro y níquel se aplican en turbinas de gas, componentes de motores y en la fabricación de instrumentos médicos. Su capacidad para resistir altas temperaturas y ambientes corrosivos las hace ideales para estas aplicaciones (Anderson, 2021).

- ***Normativas y Estándares***

Las normas ASTM y SAE son cruciales para garantizar la calidad y seguridad de estas aleaciones. Estas normas establecen requisitos para la composición química y las propiedades mecánicas de los materiales (ASTM International, 2023).

Las aleaciones de hierro y níquel son materiales versátiles y esenciales en la industria moderna. Su estudio y aplicación continúan siendo un área activa de investigación, buscando mejorar sus propiedades y ampliar su uso en nuevas tecnologías.

### **6.2.2. Composición y Propiedades del Ni-Hard**

#### **Composición del Ni-Hard**

El Ni-Hard es una aleación de hierro que se caracteriza por su composición única, que incluye varios elementos clave que contribuyen a sus propiedades sobresalientes. El hierro (Fe) es el componente principal, proporcionando la base de esta aleación. A este, se le añade níquel (Ni), que juega un papel crucial en el aumento de la resistencia al desgaste y la dureza del material. El níquel permite que el Ni-Hard mantenga su integridad estructural incluso en condiciones de alta abrasión, lo que es fundamental para aplicaciones industriales donde el desgaste es un problema constante. Además, en algunas formulaciones de Ni-Hard, se incluye

cromo (Cr) en cantidades moderadas, lo que contribuye a la resistencia a la corrosión, permitiendo que el material se use en ambientes donde otros materiales podrían fallar. La presencia de carbono (C), que típicamente oscila entre el 2% y el 4%, es fundamental para el desarrollo de dureza, ya que forma carburos duros que mejoran las propiedades mecánicas. Por último, el manganeso (Mn) puede estar presente para mejorar la tenacidad del material, asegurando que, a pesar de su dureza, el Ni-Hard sea menos susceptible a fracturas por impacto.

Elemento	Símbolo	Porcentaje	Aproximado
Hierro	Fe	80% - 90%	Componente principal que forma la base de la aleación.
Níquel	Ni	5% - 20%	Mejora la resistencia al desgaste y la dureza.
Cromo	Cr	1% - 5%	Aumenta la resistencia a la corrosión.
Carbono	C	2% - 4%	Influye en la dureza y

			forma carburos duros.
Manganeso	Mn	0.5% - 1%	Mejora la tenacidad del material.

*Tabla 1*

*Nota: Esta tabla muestra la composición química que utilizan para la fabricación del material en la empresa de Duitama, Boyacá llamada innovmetals.*

El hierro Ni-Hard, compuesto principalmente por hierro, níquel y cromo, es ampliamente reconocido en la industria minera por su notable resistencia al desgaste, especialmente en ambientes de alto impacto y abrasivos. La inclusión de níquel mejora la dureza y la tenacidad del material, lo que lo convierte en una opción ideal para componentes expuestos a un desgaste intenso, como martillos, revestimientos y medios de molienda en las trituradoras. En el sector minero, donde el equipo se enfrenta frecuentemente a materiales abrasivos, la superior resistencia al desgaste y la abrasión del Ni-Hard extiende significativamente la vida útil de las piezas críticas de la maquinaria, reduciendo la frecuencia de reemplazo y minimizando los costosos tiempos de inactividad. Estudios han demostrado que el hierro Ni-Hard puede resistir hasta tres veces más que los aceros al carbono comunes, lo que se traduce en menores costos de mantenimiento y una mayor eficiencia operativa. Además, la capacidad del material para soportar condiciones extremas, incluidas altas temperaturas y choques térmicos, mejora aún más su rendimiento en las operaciones mineras, donde el equipo a menudo se somete a fluctuaciones

en las condiciones de trabajo y altas demandas operativas (Wang et al., 2017; Sattari et al., 2019).

Los beneficios en términos de sostenibilidad del hierro Ni-Hard también son destacables, ya que su ciclo de vida más largo resulta en menos reemplazos y un menor consumo global de materias primas. Esta reducción en el consumo de recursos está en línea con las tendencias actuales de la industria hacia prácticas más responsables con el medio ambiente. Además, las menores necesidades de mantenimiento de los componentes de Ni-Hard conducen a una disminución de la generación de residuos y una huella de carbono reducida asociada con la fabricación y el transporte frecuente de piezas de repuesto. Este material no solo contribuye a operaciones mineras más eficientes, sino que también apoya los esfuerzos de la industria para mejorar su impacto ambiental. Dado el impulso global hacia prácticas sostenibles, incorporar el hierro Ni-Hard en las operaciones mineras puede jugar un papel fundamental en el cumplimiento de los objetivos económicos y ambientales (Zhou et al., 2021). Al integrar el hierro Ni-Hard, las empresas mineras pueden lograr ahorros significativos a largo plazo, al tiempo que respaldan sus metas ambientales más amplias.

### **6.2.3. Propiedades del Ni-Hard**

El Ni-Hard se distingue por varias propiedades que lo hacen especialmente adecuado para aplicaciones industriales. Una de sus características más destacadas es su alta dureza, que se traduce en una capacidad excepcional para resistir el desgaste. Esta propiedad es esencial en

entornos donde el contacto con materiales abrasivos es constante, como en las trituradoras y molinos utilizados en la minería, la resistencia al desgaste del Ni-Hard no solo prolonga la vida útil de los componentes, sino que también reduce la necesidad de mantenimiento frecuente entendido como la base esencial de las investigaciones de Pérez, J., & González, M. (2017), que se enfocan en la resistencia al desgaste y la fatiga de materiales industriales., lo que a su vez puede traducirse en ahorros significativos para las empresas. Adicionalmente, aunque el material es notablemente duro, también presenta una buena tenacidad. Esto significa que es capaz de absorber impactos sin fracturarse, lo que es crucial en aplicaciones donde se producen cargas dinámicas.

Otra propiedad importante es la resistencia a la corrosión, que, gracias a la adición de níquel y cromo, permite que el Ni-Hard se mantenga funcional en condiciones agresivas. Su conductividad térmica moderada también es un aspecto para considerar, ya que puede influir en los procesos donde se genera calor. Por último, a pesar de su dureza, el Ni-Hard es relativamente fácil de mecanizar, lo que lo convierte en una opción versátil para diversas aplicaciones industriales.

#### **6.2.4. Aplicaciones en la industria**

Las propiedades excepcionales del Ni-Hard lo hacen ideal para una amplia gama de aplicaciones en la industria. En particular, se utiliza con frecuencia en componentes de trituradoras y molinos, donde la resistencia al desgaste es fundamental. Su capacidad para soportar condiciones extremas de abrasión lo convierte en la elección preferida para

revestimientos de desgaste en equipos de minería, donde el contacto constante con materiales duros es la norma, además, el Ni-Hard se emplea en otras partes que requieren alta resistencia y durabilidad en entornos exigentes. Esto incluye componentes en la industria de la construcción, así como en maquinaria agrícola y de procesamiento de materiales. A pesar de su mayor costo en comparación con otros materiales, la durabilidad y el rendimiento del Ni-Hard pueden justificar la inversión, haciendo que a largo plazo resulte más rentable al reducir los costos de mantenimiento y reemplazo.

El hierro Ni-Hard, conocido por su alta resistencia al desgaste y a la abrasión, tiene aplicaciones significativas en diversas industrias, especialmente en la minería y la manufactura. Su estructura microestructural, que incluye carburos de alta dureza, le permite soportar condiciones extremas de operación, lo que lo hace ideal para componentes que están sujetos a un desgaste constante, como martillos, liners y otros elementos de trituración y molienda (Navarro et al., 2017; Higuera Cobos et al., 2010). En la industria minera, el uso de hierro Ni-Hard en equipos de trituración mejora la eficiencia operativa, ya que reduce la necesidad de mantenimiento y reemplazo frecuente, lo que a su vez disminuye los costos operativos, el hierro Ni-Hard se aplica en la fabricación de componentes en la industria del cemento y en el procesamiento de materiales, donde se requiere una resistencia excepcional al desgaste por abrasión y a la corrosión. La capacidad del Ni-Hard para mantener su integridad estructural bajo condiciones severas de trabajo lo convierte en un material preferido para partes que interactúan con materiales abrasivos, como los revestimientos de molinos y mezcladores (Choque Mendiguri, 2017; Granados Rivas, 1992). Asimismo, su adaptabilidad en la fabricación de

componentes a medida lo hace esencial en la producción de maquinaria personalizada, contribuyendo a mejorar la eficiencia y la durabilidad de los equipos en entornos industriales desafiantes (Khan & Abdurahman, 2019; Singh et al., 2021).

### **6.3.Fundición nodular y su relevancia**

La fundición nodular, también conocida como hierro dúctil, es un tipo de hierro fundido que se distingue por su microestructura, en la que el grafito se presenta en forma de esferas. Esta estructura confiere al material una combinación de alta tenacidad, resistencia a la fatiga y buena maquinabilidad, superando las propiedades del hierro fundido gris. Estas características hacen que la fundición nodular sea ampliamente utilizada en la industria automotriz para componentes como bloques de motores y engranajes, así como en maquinaria pesada y tuberías para el transporte de fluidos (Granados Rivas, 1992; Suárez Rodríguez, 2015). Además, las aleaciones de fundición nodular pueden ser formuladas para mejorar su resistencia a la corrosión, lo que las hace adecuadas para aplicaciones en ambientes agresivos (Aguirre-Breffé et al., 2019).

La relevancia de la fundición nodular también radica en su sostenibilidad, ya que es completamente reciclable, lo que reduce la necesidad de producción de nuevos metales y contribuye a una economía más sostenible (Khan & Abdurahman, 2019). La investigación en nuevas aleaciones y tratamientos térmicos ha llevado al desarrollo de materiales con propiedades mejoradas, aumentando su aplicabilidad en diversas industrias (Singh et al., 2021). Por lo tanto, la fundición nodular no solo ofrece ventajas mecánicas, sino que también representa una opción ecológica y versátil en el ámbito industrial (Mora Terrero, 2022). Una de las ventajas más

destacadas de la fundición nodular es su alta ductilidad, que le permite deformarse sin romperse, lo que la hace ideal para aplicaciones que requieren resistencia a impactos y cargas dinámicas. Además, su resistencia a la tracción es considerablemente superior a la de otros tipos de hierro fundido, incluso superando en algunos casos a ciertas aleaciones de acero. Estas propiedades, junto con su buena maquinabilidad, hacen que la fundición nodular sea ampliamente utilizada en la fabricación de componentes en sectores como el automotriz, donde se busca reducir el peso de las piezas sin sacrificar su resistencia y durabilidad. Ejemplos de aplicaciones incluyen ejes, piezas de suspensión, componentes de transmisión y otros elementos estructurales.

El proceso de fabricación de la fundición nodular implica varios pasos críticos. Primero, se funde el hierro y se añaden los nodulizantes en la cantidad adecuada. A continuación, se lleva a cabo un control riguroso de la temperatura y la tasa de enfriamiento para asegurar que la microestructura deseada se forme correctamente. Este control es esencial, ya que una tasa de enfriamiento demasiado rápida o lenta puede afectar negativamente las propiedades mecánicas del material resultante, la relevancia de la fundición nodular en la industria moderna radica en su capacidad para satisfacer la creciente demanda de materiales que soporten condiciones operativas severas, al tiempo que ofrecen beneficios de peso y rendimiento. En el sector automotriz, donde la eficiencia del combustible es una prioridad, la reducción del peso de los componentes es fundamental. La fundición nodular proporciona una solución efectiva, permitiendo la creación de piezas más ligeras y resistentes (Kumar et al., 2020).

## 7. Marco metodológico

Esta investigación adoptará un enfoque de metodología mixta, que integra tanto el enfoque cualitativo como cuantitativo, con el objetivo de obtener una comprensión más profunda y completa del desgaste de materiales en los procesos industriales de molienda y trituración, y las posibles estrategias para mitigarlo. La combinación de ambas metodologías permite un análisis más preciso, proporcionando tanto datos numéricos que cuantifiquen los efectos del desgaste, como también datos cualitativos que exploren las percepciones y experiencias de los expertos en la industria sobre los factores que contribuyen al desgaste y las soluciones posibles.

El enfoque mixto de investigación es una metodología que combina elementos de las investigaciones cualitativas y cuantitativas con el objetivo de obtener una comprensión más rica y completa de los fenómenos estudiados. Este enfoque se basa en la premisa de que los datos numéricos, que proporcionan precisión y generalización, pueden complementarse con datos descriptivos, que ofrecen profundidad y contexto (Creswell & Plano Clark, 2018).

En una investigación con enfoque mixto, los investigadores utilizan tanto métodos cualitativos (como entrevistas, grupos focales y análisis de contenido) como métodos cuantitativos (como encuestas, experimentos y análisis estadísticos) para recolectar y analizar datos. La integración de ambos tipos de datos puede ser secuencial (cuantitativo seguido de cualitativo o viceversa) o concurrente (ambos métodos se implementan al mismo tiempo), dependiendo de los objetivos de la investigación (Tashakkori & Teddlie, 2010).

### 7.1. Optimización de tratamientos térmicos

La optimización de tratamientos térmicos es crucial para mejorar las propiedades mecánicas de materiales como el hierro Ni-Hard, utilizado en la industria minera. Este material, reconocido por su alta resistencia al desgaste, requiere un tratamiento térmico adecuado que incluye austenización, templado y revenido. La austenización implica calentar el material a temperaturas superiores a los 900°C, lo que permite la disolución de carbonos en la estructura del hierro. Un calentamiento inadecuado puede deteriorar las propiedades mecánicas. Estudios muestran que el control preciso de la temperatura, junto con un enfriamiento rápido en agua o aceite, mejora considerablemente la dureza del material (González et al., 2021). Las técnicas de modelado térmico, como la simulación por elementos finitos, son útiles para optimizar estos procesos. Al simular diferentes escenarios de tratamiento, se pueden prever tensiones residuales y la distribución de dureza en el material final. Investigaciones en empresas de Boyacá han demostrado que ajustar los parámetros del tratamiento térmico según las características específicas del mineral procesado resulta en mayor eficiencia operativa y reducción de costos (Martínez & López, 2022).

La realización de pruebas de dureza y resistencia al desgaste post-tratamiento es fundamental para validar la eficacia de los parámetros optimizados. La correlación entre los resultados de pruebas y datos de simulación proporciona retroalimentación valiosa para futuros tratamientos, asegurando que el material cumpla con los estándares requeridos en aplicaciones industriales (Ramírez, 2023). La optimización de tratamientos térmicos no solo mejora las

propiedades del material, sino que también contribuye a la sostenibilidad ambiental, al reducir la necesidad de reemplazo frecuente de componentes en las trituradoras, lo que se traduce en menos desperdicio y un menor impacto ambiental (Sánchez & Pérez, 2020).

La optimización de tratamientos térmicos del hierro Ni-Hard abarca varios aspectos adicionales que son relevantes para mejorar sus propiedades y aumentar la eficiencia en su aplicación en la industria minera.

### **Influencia de la composición química**

La composición química del hierro Ni-Hard tiene un impacto significativo en el resultado de los tratamientos térmicos. Variaciones en el contenido de níquel, cromo y otros elementos aleantes o también conocidos elementos que funcionan como aleaciones para fusionarse con el material fundido para brindar más propiedades resistentes al anti desgaste y abrasión, estos materiales aleantes pueden afectar la respuesta del material a los procesos térmicos.

Investigaciones han mostrado que un aumento en el contenido de níquel puede mejorar la resistencia al desgaste, pero también puede requerir ajustes en los parámetros de tratamiento térmico para optimizar la dureza y la tenacidad (Fernández et al., 2021).

### **Tratamientos térmicos no convencionales**

Además de los tratamientos térmicos tradicionales, se están explorando técnicas no convencionales como el tratamiento por plasma o el enfriamiento criogénico. El tratamiento criogénico, que involucra el enfriamiento del material a temperaturas extremadamente bajas, ha

demostrado mejorar la resistencia al desgaste y la estabilidad dimensional del hierro Ni-Hard. Esta técnica minimiza la formación de estructuras de fase no deseadas, lo que se traduce en un mejor rendimiento en aplicaciones de alta exigencia (Hernández & Morales, 2022).

### **Efecto del Ciclo Térmico**

El ciclo térmico, que incluye la tasa de calentamiento y enfriamiento, también es un factor crucial en la optimización del tratamiento. Un enfriamiento controlado permite minimizar las tensiones internas y las deformaciones del material, mientras que un calentamiento uniforme ayuda a evitar la formación de microestructuras indeseables. La modelización computacional puede ser utilizada para simular estos ciclos y predecir el comportamiento del material bajo diferentes condiciones (Vásquez et al., 2023).

### **Monitoreo y Control en Tiempo Real**

La implementación de tecnologías de monitoreo en tiempo real durante los tratamientos térmicos es un avance significativo. El uso de sensores y sistemas de control automatizados permite ajustar dinámicamente los parámetros de tratamiento para asegurar que se mantengan dentro de los rangos óptimos. Esto no solo mejora la consistencia de los resultados, sino que también permite la identificación de problemas potenciales en tiempo real (Castro & Rojas, 2023).

### **Pruebas Avanzadas de Caracterización**

Realizar pruebas avanzadas de caracterización, como la microscopía electrónica de barrido (SEM) y la difracción de rayos X (XRD), proporciona una comprensión más profunda de la microestructura del material tras los tratamientos térmicos. Estas técnicas permiten analizar la formación de fases, la distribución de partículas y las propiedades mecánicas en detalle, facilitando la optimización de los parámetros de tratamiento (López & Sánchez, 2022).

### **Impacto Económico y Sostenibilidad**

La optimización de tratamientos térmicos no sólo se traduce en mejoras en las propiedades del material, sino que también tiene un impacto económico significativo. La reducción en la tasa de fallos de componentes, junto con una mayor eficiencia operativa, puede resultar en ahorros sustanciales a largo plazo. Además, al extender la vida útil de los componentes, se disminuye la necesidad de producción y eliminación de materiales, contribuyendo a un enfoque más sostenible en la minería (González & Pérez, 2021).

### **7.2 Caracterización de propiedades mecánicas**

La caracterización de las propiedades mecánicas del hierro Ni-Hard es fundamental para evaluar su rendimiento en aplicaciones industriales, especialmente en la minería. Las propiedades mecánicas clave incluyen dureza, tenacidad, resistencia a la tracción y resistencia al desgaste.

#### **Dureza**

La dureza es una de las propiedades más importantes del hierro Ni-Hard, ya que determina su capacidad para resistir el desgaste. Se mide comúnmente utilizando escalas como Rockwell o Brinell. La dureza puede verse influenciada por los tratamientos térmicos, donde un enfriamiento rápido tras la austenización puede resultar en una estructura más dura y resistente. Estudios muestran que el control de la temperatura y el tiempo de tratamiento puede aumentar la dureza significativamente (González et al., 2021).

### **Tenacidad**

La tenacidad se refiere a la capacidad de un material para absorber energía y deformarse plásticamente sin fracturarse. En el caso del hierro Ni-Hard, un equilibrio entre dureza y tenacidad es esencial, especialmente en entornos de alta tensión. Pruebas de impacto, como la prueba de Charpy, son utilizadas para medir esta propiedad. Se ha demostrado que la tenacidad mejora con tratamientos térmicos adecuados que previenen la formación de microestructuras quebradizas (Martínez & López, 2022).

### **Resistencia a la Tracción**

La resistencia a la tracción es crucial para aplicaciones donde el material está sujeto a fuerzas de tensión. Esta propiedad se mide mediante pruebas de tracción, donde se evalúa el límite elástico y la elongación. La optimización del tratamiento térmico puede mejorar la resistencia a la tracción al promover la formación de una microestructura más homogénea y resistente (Ramírez, 2023).

### **Resistencia al Desgaste**

La resistencia al desgaste es especialmente relevante en entornos mineros, donde el material está expuesto a condiciones abrasivas. Se puede evaluar mediante pruebas de desgaste, como el método de la rueda abrasiva. La formulación adecuada del tratamiento térmico y la composición química del hierro Ni-Hard son determinantes en esta propiedad. Investigaciones han indicado que la resistencia al desgaste puede mejorarse mediante la adición de elementos aleantes que refuercen la matriz del material (Sánchez & Pérez, 2020).

### **Análisis Microestructural**

La caracterización de las propiedades mecánicas también requiere un análisis microestructural. Técnicas como la microscopía electrónica de barrido (SEM) y la difracción de rayos X (XRD) permiten observar la formación de fases, la distribución de partículas y las características de la microestructura. Estos análisis son esenciales para correlacionar las propiedades mecánicas con la microestructura del material y optimizar los tratamientos térmicos (López & Sánchez, 2022).

### **Impacto en la Aplicación Industrial**

Comprender y optimizar las propiedades mecánicas del hierro Ni-Hard tiene un impacto directo en su desempeño en aplicaciones industriales. Un material que combine alta dureza, buena tenacidad y resistencia al desgaste es crítico para la durabilidad y eficiencia de equipos en

la minería, lo que a su vez puede traducirse en ahorros económicos y mejoras en la sostenibilidad operativa (González & Pérez, 2021).

### **Evaluación de la Microestructura**

La microestructura del hierro Ni-Hard influye profundamente en sus propiedades mecánicas. La formación de diferentes fases, como la cementita y la ferrita, determina la dureza y la resistencia al desgaste del material. Un análisis detallado mediante técnicas como la espectroscopía de electrones y la imagenología de alta resolución permite identificar las variaciones en la microestructura que resultan de diferentes tratamientos térmicos (Mendoza et al., 2023).

### **Fatiga y ciclos de carga**

La resistencia a la fatiga es otra propiedad crítica que se debe considerar, especialmente en componentes sometidos a cargas cíclicas. El hierro Ni-Hard, debido a su dureza, puede ser susceptible a la formación de microgrietas bajo tensiones repetidas. Las pruebas de fatiga, que simulan condiciones de uso prolongado, son esenciales para evaluar el comportamiento del material y optimizar su diseño para aplicaciones específicas (Salazar & Torres, 2022).

### **Efecto del Tratamiento Térmico en Propiedades Combinadas**

La interacción entre dureza y tenacidad es fundamental para aplicaciones que requieren un material que resista tanto el desgaste como los impactos. Investigaciones han mostrado que, al

optimizar el ciclo térmico, se pueden obtener combinaciones favorables de dureza y tenacidad, resultando en materiales que son a la vez duros y resistentes a la fractura (Ramírez et al., 2023).

### **Análisis de Fractura**

La fractografía, el estudio de las superficies de fractura proporciona información valiosa sobre el comportamiento del material bajo estrés. Al analizar las características de la fractura, como la presencia de microgrietas o la ductilidad de la zona de fractura, se pueden identificar modos de fallo y ajustar los procesos de tratamiento térmico en consecuencia (Pérez & Castro, 2021).

### **Resistencia a Corrosión**

Además de las propiedades mecánicas, la resistencia a la corrosión es un aspecto relevante en entornos mineros. El hierro Ni-Hard puede ser susceptible a la corrosión, lo que afecta su durabilidad. Se pueden realizar pruebas de corrosión bajo condiciones específicas para evaluar cómo los tratamientos térmicos influyen en la resistencia a la corrosión del material, así como la adición de elementos aleantes que mejoren esta propiedad (López et al., 2023)

### **Innovaciones en Métodos de Prueba**

La evolución de técnicas de caracterización, como la nanotecnología y los métodos de análisis automatizados, están revolucionando la forma en que se evalúan las propiedades mecánicas. Estas tecnologías permiten obtener resultados más precisos y rápidos, facilitando la investigación de nuevos tratamientos y materiales (González & Martínez, 2023).

### **Impacto en la Eficiencia Operativa**

Optimizar las propiedades mecánicas del hierro Ni-Hard no solo mejora el rendimiento del material, sino que también tiene un impacto significativo en la eficiencia operativa en la minería. Un material que combine alta dureza, tenacidad y resistencia al desgaste puede prolongar la vida útil de los componentes, reducir costos de mantenimiento y aumentar la productividad general de las operaciones mineras (Sánchez et al., 2022).

### **7.3 Procedimientos de evaluación del nuevo material**

La evaluación del nuevo material, en este caso el hierro Ni-Hard, requiere un enfoque sistemático que permita determinar su desempeño en condiciones reales de operación por lo que se puede hacer varias pruebas para este mismo, sin embargo en este trabajo solo fue necesaria de una la cual es la escala de rockwell

#### **7.3.1. Pruebas de laboratorio**

Las pruebas de laboratorio son fundamentales para evaluar las propiedades mecánicas y microestructurales del material. Estas pruebas incluyen:

- **Dureza.** Se utilizan escalas como Rockwell o Brinell para medir la dureza del material. Estas pruebas permiten establecer un estándar inicial de dureza antes de las aplicaciones industriales.

- **Pruebas de resistencia a la tracción.** Se realizan ensayos de tracción para determinar el límite elástico, la resistencia máxima y la ductilidad del material, proporcionando una visión general de su comportamiento bajo carga.

### 7.3.2. Evaluación de desgaste

La resistencia al desgaste es crucial para aplicaciones mineras. Se llevan a cabo pruebas de desgaste utilizando métodos como:

- **Prueba de rueda abrasiva:** Evalúa la pérdida de material bajo condiciones de abrasión, permitiendo determinar la durabilidad del hierro Ni-Hard frente a condiciones de uso real.
- **Pruebas de desgaste por impacto:** Se utilizan para simular condiciones de impacto que el material podría enfrentar en su aplicación, ayudando a identificar posibles fallos.

### 7.3.3. Análisis microestructural

La caracterización microestructural se realiza a través de técnicas avanzadas como:

- **Microscopía electrónica de barrido (SEM):** Permite observar la microestructura del material, identificando fases y defectos que pueden influir en las propiedades mecánicas.
- **Difracción de rayos X (XRD):** Se utiliza para determinar la composición de fases y la estructura cristalina, lo que ayuda a correlacionar las propiedades mecánicas con la microestructura.

#### 7.3.4. Evaluación en campo

La evaluación del material en condiciones reales se realiza mediante:

- **Pruebas piloto:** Implementar el material en un entorno de operación controlado, donde se monitorea su rendimiento y durabilidad durante un período determinado. Esto proporciona datos valiosos sobre cómo se comporta el material en condiciones operativas reales.
- **Análisis de fallos:** Se recogen datos sobre cualquier fallo o desgaste del material en el campo, permitiendo identificar áreas de mejora y optimización.

#### 7.3.5. Simulación y modelado

El uso de software de simulación permite predecir el comportamiento del material bajo diferentes condiciones de carga y temperatura. Modelos de elementos finitos pueden ayudar a visualizar tensiones y deformaciones, facilitando el diseño de componentes optimizados.

#### 7.3.6. Evaluación de impacto ambiental

Es importante considerar el impacto ambiental del nuevo material. Se realizan estudios de ciclo de vida (LCA) para evaluar el impacto desde la extracción de materias primas hasta la disposición final. Esto asegura que el material no solo cumpla con las especificaciones mecánicas, sino que también sea sostenible.


## 8. Cronograma

Para el proyecto sobre el nuevo material Hierro *Ni-hard* con propiedades antidesgaste y contra la abrasión en el sector de la industria y molindas, el cronograma de actividades podría incluir las siguientes etapas:

- **Revisión bibliográfica:** Durante esta fase se llevará a cabo una revisión exhaustiva de la literatura disponible sobre el tema de estudio. Este proceso puede tomar entre 4 y 6 semanas.
- **Diseño de la investigación:** En esta etapa se definirán las variables a estudiar, se establecerá el diseño metodológico y se definirán las técnicas de recolección de datos. Esta etapa puede tomar entre 2 y 4 semanas.
- **Obtención de muestras:** En este proceso se obtendrán las muestras necesarias para llevar a cabo los ensayos. Esta etapa puede tomar entre 2 y 3 semanas.
- **Realización de ensayos:** En esta fase se llevarán a cabo los ensayos para determinar las propiedades antidesgaste y contra la abrasión del nuevo material Hierro *Ni-hard*. Esta etapa puede tomar entre 8 y 10 semanas.

- **Análisis de resultados:** Una vez obtenidos los datos, se procederá al análisis estadístico para determinar la efectividad del material. Esta etapa puede tomar entre 4 y 6 semanas.
- **Elaboración del informe final:** En esta fase se redactará el informe final de la investigación, en el cual se incluirán los resultados obtenidos y las conclusiones derivadas de los mismos. Esta etapa puede tomar entre 4 y 6 semanas.

Actividad	Inicio	Fin	Duración (semanas)
Revisión bibliográfica	01/01/2024	14/02/2024	6
Diseño de la investigación	15/02/2024	28/02/2024	2
Obtención de muestras	01/03/2024	17/03/2024	3
Realización de ensayos	18/03/2024	26/05/2024	10
Análisis de resultados	27/05/2024	09/07/2024	6
Elaboración del informe final	10/07/2024	20/08/2024	6



## 9. Enfoque financiero

### 9.1 Costos de implementación del material Ni-Hard

La implementación del material hierro Ni-Hard en empresas trituradoras mineras implica varios costos que deben ser considerados para evaluar su viabilidad económica.

#### 9.1.1. Costos de adquisición

Los costos de adquisición incluyen el precio del material en sí, que puede variar dependiendo de factores como la calidad, la composición y el proveedor. Es importante considerar no solo el costo por tonelada del hierro Ni-Hard, sino también los gastos de transporte y logística necesarios para llevar el material al sitio de operación.

los costos para la adquisición del hierro además de sus aleaciones y complementos está variando alrededor de 7'000.000 de pesos colombianos

#### 9.1.2. Costos de procesamiento

La incorporación del material Ni-Hard en el proceso de producción puede requerir ajustes en la maquinaria y en los métodos de procesamiento. Estos costos pueden incluir:

- **Modificaciones en la maquinaria:** Adaptaciones o mejoras en equipos existentes para manejar el nuevo material, que pueden incluir la instalación de componentes específicos para el tratamiento del hierro Ni-Hard. ( datos que reserva la empresa)

- **Costos de tratamiento térmico:** Gastos relacionados con el tratamiento térmico necesario para optimizar las propiedades del material. Esto incluye consumo de energía, mano de obra y mantenimiento de los hornos. (datos que reserva la empresa)

### 9.1.3. Costos de mantenimiento

El hierro Ni-Hard, aunque es conocido por su alta resistencia al desgaste, puede requerir un enfoque diferente en términos de mantenimiento. Los costos pueden incluir:

- **Repuestos y reparaciones:** Consideraciones sobre la durabilidad de las piezas fabricadas con Ni-Hard y la frecuencia con la que necesitan ser reemplazadas o reparadas.
- **Monitoreo y evaluación:** Gastos asociados con la evaluación continua del rendimiento del material y su impacto en la operación general.

## 9.2 Análisis de rentabilidad

El análisis de rentabilidad es esencial para evaluar la viabilidad financiera de implementar el material hierro Ni-Hard en empresas trituradoras mineras. Este análisis implica comparar los costos de implementación con los beneficios económicos esperados.

### 9.2.1. Costos iniciales vs. beneficios a largo plazo

- **Reducción en costos de mantenimiento:** La alta durabilidad del hierro Ni-Hard puede disminuir la frecuencia y el costo de mantenimiento de las trituradoras, resultando en ahorros significativos.

- **Aumento de la productividad:** Un material más resistente puede mejorar la eficiencia operativa, reduciendo el tiempo de inactividad y aumentando la producción.

### 9.2.2. Proyección de flujos de efectivo

La proyección de flujos de efectivo es fundamental para entender el impacto financiero a lo largo del tiempo. Esto incluye:

- **Flujos de efectivo entrantes:** Los ingresos esperados por la mejora en la productividad y la reducción de costos de mantenimiento.
- **Flujos de efectivo salientes:** Los costos operativos y de mantenimiento asociados con el nuevo material.

En cuanto a los flujos de efectivo entrantes, se espera que la adopción del Hierro Ni-Hard genere un aumento en la productividad debido a su mayor durabilidad y resistencia al desgaste, lo que a su vez reduce los costos de mantenimiento y reemplazo de piezas en las trituradoras mineras. Estos ahorros, junto con la posible mejora en la eficiencia operativa, se reflejarán en mayores ingresos para la empresa. Por otro lado, los flujos de efectivo salientes incluyen los costos iniciales asociados con la adquisición e implementación del nuevo material, como la compra del Hierro Ni-Hard, los gastos operativos relacionados con su procesamiento, y los costos de mantenimiento de los equipos de trituración que, aunque disminuyen con el tiempo debido a la mayor durabilidad del material, aún representan una inversión recurrente. La correcta proyección de estos flujos es esencial para determinar la rentabilidad del proyecto a largo plazo,

permitiendo a la empresa tomar decisiones financieras informadas y planificar de manera eficiente la adopción del Hierro Ni-Hard.

### 9.2.3. Comparación con Alternativas

Finalmente, comparar el hierro Ni-Hard con otras alternativas de materiales disponibles en el mercado es crucial. Esto incluye evaluar no solo costos, sino también rendimiento, durabilidad y el impacto a largo plazo en la operación. Esta comparación puede revelar si el hierro Ni-Hard ofrece una ventaja competitiva en términos de rentabilidad.

### 9.3. Costos operativos

Los costos operativos incluyen el consumo de energía y la eficiencia del proceso. El uso de materiales más resistentes puede resultar en un proceso más eficiente, ya que los equipos pueden operar a mayores capacidades sin el riesgo de desgaste prematuro. Esto puede traducirse en:

- **Ahorros en energía:** Menor resistencia y fricción en el proceso pueden llevar a una reducción en el consumo de energía.
- **Aumento en la productividad:** Al minimizar el tiempo de inactividad, se logra un aumento en la producción, lo que mejora la rentabilidad general.

### 9.3.1. Comparativa de vida útil

La vida útil de los materiales es un aspecto crítico en la comparativa de costos. El hierro Ni-Hard, debido a su resistencia al desgaste, puede tener una vida útil significativamente mayor en comparación con materiales convencionales.

La comparación de la vida útil del Hierro Ni-Hard con materiales menos resistentes al desgaste, como el hierro fundido estándar o el acero al carbono, revela diferencias significativas en términos de durabilidad y eficiencia operativa, especialmente en ambientes industriales exigentes como la minería. El Hierro Ni-Hard, debido a su composición de alta aleación de níquel y cromo, ofrece una resistencia al desgaste superior, lo que se traduce en una vida útil mucho más larga en equipos de trituración y otras aplicaciones mineras. Por ejemplo, estudios han demostrado que el Hierro Ni-Hard puede ofrecer hasta un 30-50% más de vida útil en comparación con los aceros no aleados o hierro fundido, especialmente en condiciones de alta abrasividad (Marini et al., 2020; Guo et al., 2019).

Esto se debe a la formación de una carcasa dura sobre el material, que actúa como una barrera frente a la abrasión constante. En cambio, materiales como el hierro fundido, que carecen de las propiedades de aleación específicas, tienden a sufrir un desgaste más rápido, lo que incrementa la frecuencia de reemplazo de piezas y aumenta los costos operativos. A largo plazo, aunque el costo inicial del Hierro Ni-Hard es mayor, la reducción en los costos de mantenimiento y la mejora en la eficiencia de producción pueden generar ahorros significativos, lo que justifica su uso en equipos de trituración de alta demanda (Nogueira et al., 2018). De esta manera, la

elección del material adecuado para las partes expuestas al desgaste no solo mejora la rentabilidad operativa, sino que también optimiza los tiempos de inactividad y la productividad.

**Menor coste por hora de uso:** Un análisis del coste por hora de operación de los equipos muestra que, a pesar del mayor costo inicial, el hierro Ni-Hard puede resultar más económico en el largo plazo debido a su durabilidad.

### 9.3.2. Beneficios intangibles

Además de los costos directos, es importante considerar los beneficios intangibles que puede ofrecer el hierro Ni-Hard, como:

- **Menor impacto ambiental:** Un material que dura más reduce la necesidad de extracción y producción de nuevos materiales, lo que puede disminuir el impacto ambiental de las operaciones mineras.
- **Mejor reputación de la empresa:** Utilizar materiales de alta calidad y durabilidad puede mejorar la imagen de la empresa frente a clientes y socios, lo que puede resultar en oportunidades de negocio a largo plazo

### 9.4 Proyecciones económicas a corto y largo plazo

Las proyecciones económicas son fundamentales para evaluar el impacto financiero de la implementación del material hierro Ni-Hard en el sector minero. Estas proyecciones deben contemplar tanto el corto como el largo plazo, considerando factores de costo, beneficios y cambios en el mercado.

#### 9.4.1. Proyecciones a corto plazo (1-2 años)

- La proyección indica que las empresas pueden esperar un retorno significativo en un periodo de 12 a 24 meses si se implementan adecuadamente.
- Mejora en la productividad: Con la adopción del hierro Ni-Hard, las empresas pueden anticipar un incremento inmediato en la productividad debido a la reducción de tiempos de inactividad por mantenimiento. Este aumento puede traducirse en un incremento en la producción y, por ende, en ingresos a corto plazo.
- Evaluación de riesgos: En esta fase, es crucial identificar y evaluar riesgos asociados, como fluctuaciones en los precios de los materiales o cambios en la demanda del mercado. La proyección debe incluir un análisis de sensibilidad para prever posibles impactos negativos.

#### 9.4.2. Proyecciones a largo plazo (3-5 años)

- Sostenibilidad de costos: A largo plazo, se prevé que los costos de mantenimiento y operación continúen disminuyendo gracias a la durabilidad del hierro Ni-Hard. Esto se traduce en un costo total de propiedad más bajo en comparación con materiales convencionales, lo que aumenta la rentabilidad a lo largo de la vida útil del material.
- Crecimiento de la capacidad productiva: Con una mayor eficiencia operativa, las empresas pueden expandir su capacidad productiva. Esto implica una posible reinversión en la empresa y la adquisición de más maquinaria o el aumento de la producción, lo que genera mayores ingresos y fortalece la posición competitiva en el mercado.

- Impacto en la competitividad: El uso de materiales de alta calidad como el hierro Ni-Hard puede posicionar a la empresa como líder en el sector, mejorando su reputación y atrayendo nuevos clientes. La proyección debe incluir estimaciones de aumento de participación de mercado como resultado de la mejora en la calidad y la eficiencia.
- Estrategias de innovación y desarrollo: A medida que la empresa se consolida, puede invertir en investigación y desarrollo para optimizar aún más el uso de materiales avanzados. Esto puede resultar en la creación de nuevos productos o procesos que refuercen aún más la rentabilidad.

#### **9.4.3. Consideraciones económicas externas**

- Condiciones del mercado: Las proyecciones deben tener en cuenta las condiciones económicas globales y locales, incluidas las fluctuaciones en los precios de los metales, cambios en la legislación ambiental y políticas económicas que pueden afectar la operación.
- Tendencias tecnológicas: La evolución de la tecnología en la minería también puede influir en las proyecciones. La adopción de tecnologías más avanzadas y sostenibles puede crear nuevas oportunidades de ahorro y eficiencia.

**Tecnología Actual:**

- **Costo Inicial:** 24,000,000 COP (48 martillos a 500,000 COP c/u)
- **Ahorro Anual Estimado:** 1,200,000 COP (5% de ahorro anual)
- **Plazo de Retorno:** 20 años (24,000,000 / 1,200,000)

**Tecnología B (Más eficiente):**

- **Costo Inicial:** 28,800,000 COP (48 martillos a 600,000 COP c/u)
- **Ahorro Anual Estimado:** 2,880,000 COP (10% de ahorro anual)
- **Plazo de Retorno:** 10 años (28,800,000 / 2,880,000)

**Tecnología A (Más avanzada):**

- **Costo Inicial:** 38,400,000 COP (48 martillos a 800,000 COP c/u)
- **Ahorro Anual Estimado:** 5,760,000 COP (15% de ahorro anual)
- **Plazo de Retorno:** 7 años (38,400,000 / 5,760,000)

<b>Tecnología</b>	<b>Costo Inicial (COP)</b>	<b>Ahorro Anual Estimado (COP)</b>	<b>Plazo de Retorno (años)</b>
Tecnología Actual	24,000,000 COP	1,200,000 COP	20 años
Tecnología B (Más eficiente)	28,800,000 COP	2,880,000 COP	10 años
Tecnología A (Más avanzada)	38,400,000 COP	5,760,000 COP	7 años

*Nota; Los plazos de retorno indicados en la tabla reflejan el tiempo estimado para recuperar la inversión inicial de cada tecnología, considerando los ahorros anuales generados por mejoras en eficiencia operativa y reducción de costos (Valores estimados por derechos de confidencialidad de la empresa)*

### **10. Enfoque ambiental**

El impacto ambiental de la minería es un tema de creciente preocupación en la actualidad, especialmente en regiones con alta actividad extractiva como Boyacá. La minería a cielo abierto, común en muchas de estas zonas, genera graves efectos sobre los ecosistemas circundantes, tales como la deforestación, la contaminación de cuerpos de agua y la erosión del suelo. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2018), "las prácticas mineras insostenibles contribuyen a la acidificación de los cuerpos de agua y la acumulación de metales pesados en los suelos, afectando la biodiversidad" (p. 14), lo que pone en peligro la salud de las comunidades cercanas y los ecosistemas locales.

A esta problemática se suma la emisión de gases de efecto invernadero derivados de las operaciones mineras, lo cual contribuye al cambio climático global. Sin embargo, el sector está comenzando a adoptar enfoques más sostenibles, como el uso de materiales más resistentes y eficientes, que pueden ayudar a mitigar estos impactos. En este contexto, el hierro Ni-Hard, un material conocido por su alta durabilidad y resistencia al desgaste, emerge como una opción prometedora. Este tipo de aleación es especialmente útil en las empresas trituradoras mineras, ya que reduce la frecuencia de reemplazo de piezas, disminuyendo así la cantidad de residuos

generados por la industria y el consumo de recursos naturales. Zhang et al. (2021) argumentan que "la aplicación de materiales más resistentes, como el hierro Ni-Hard, puede contribuir a una mayor eficiencia energética y reducción de residuos en procesos industriales, incluyendo la minería" (p. 123). Además, las prácticas de reciclaje y la incorporación de principios de economía circular dentro de la industria minera se han vuelto esenciales.

En este sentido, Martínez y García (2020) afirman que "la minería responsable debe integrar estrategias de reciclaje y reducción de desechos, no solo para mitigar los impactos ambientales, sino también para mejorar la sostenibilidad a largo plazo del sector" (p. 98). Por lo tanto, la adopción de materiales más duraderos como el hierro Ni-Hard, junto con la implementación de tecnologías más limpias y eficientes, puede ofrecer una vía para transformar la minería en una actividad más sostenible, beneficiando tanto al medio ambiente como a las comunidades que dependen de esta industria.

### **10.1 Impacto ambiental del uso de materiales en la industria minera**

El impacto ambiental del uso de materiales en la industria minera es una preocupación creciente debido a los efectos negativos que los procesos de extracción y el uso de materiales tienen sobre el medio ambiente. La minería, especialmente cuando se emplean materiales con una vida útil corta o que no cumplen con estándares de sostenibilidad, puede generar una variedad de efectos adversos, desde la contaminación del agua y del aire hasta la alteración de ecosistemas completos.

En primer lugar, los materiales utilizados en los equipos y maquinaria minera tienen una vida útil limitada, lo que genera la necesidad constante de reemplazar partes y aumentar el volumen de desechos metálicos y otros residuos. Según la Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU. (EPA, 2020), "la minería a menudo produce desechos sólidos en forma de equipos obsoletos, piezas de repuesto no reciclables y otros subproductos, que contribuyen a la contaminación de suelos y agua" (p. 74). Además, muchos de los materiales empleados en las operaciones mineras son altamente contaminantes, como los metales pesados utilizados en ciertos procesos de extracción, que pueden filtrarse en los cuerpos de agua cercanos y afectar tanto a la fauna acuática como a las comunidades humanas.

En este contexto, el uso de materiales más duraderos y resistentes al desgaste, como el hierro Ni-Hard, puede representar una oportunidad significativa para mitigar estos impactos. El hierro Ni-Hard es un material altamente resistente a la abrasión y a la corrosión, lo que significa que los equipos y piezas fabricados con este material tienen una vida útil mucho más larga en comparación con otros metales utilizados comúnmente en minería. Zhang et al. (2021) destacan que "la mayor durabilidad de materiales como el hierro Ni-Hard puede reducir la necesidad de producción y reemplazo frecuente de equipos, lo cual tiene un impacto positivo tanto en la reducción de desechos como en la eficiencia de los procesos mineros" (p. 123). Además, el empleo de materiales más sostenibles no solo puede disminuir la cantidad de residuos generados, sino también reducir las emisiones de gases contaminantes asociadas con la producción y transporte de nuevos materiales. Sin embargo, no se debe perder de vista que el uso de materiales más sostenibles debe ir acompañado de otras prácticas responsables, como el reciclaje, la

reutilización de componentes y la gestión eficiente de recursos, para lograr una verdadera mejora ambiental.

En definitiva, el impacto ambiental del uso de materiales en la minería depende no solo de las características intrínsecas de los materiales, sino también de cómo se gestionan y aprovechan durante todo el ciclo de vida de los equipos y procesos productivos. Adoptar materiales más duraderos y aplicar prácticas de economía circular son pasos esenciales hacia una minería más sostenible.

## **10.2 Evaluación de la huella ambiental del hierro Ni-Hard**

La huella ambiental de los materiales utilizados en la minería es un tema de gran importancia dentro de los estudios de sostenibilidad industrial, y el hierro Ni-Hard, como material de alto rendimiento, no es la excepción. Este tipo de aleación, conocida por su alta resistencia al desgaste, se utiliza comúnmente en componentes de equipos mineros como trituradoras, molinos y otros elementos sometidos a condiciones extremas de abrasión. Si bien se reconoce su durabilidad y eficiencia, es esencial evaluar su impacto ambiental durante todo su ciclo de vida, desde su extracción y fabricación hasta su disposición final.

El proceso de producción del hierro Ni-Hard implica la combinación de hierro con cromo, níquel y otros metales que proporcionan su excepcional resistencia al desgaste. La extracción de estos metales representa la primera fase crítica en la huella ambiental de este material. Los procesos de minería utilizados para obtener el mineral de hierro, níquel y cromo tienen implicaciones directas en el medio ambiente. La minería de estos metales genera varios

impactos, entre los que se incluyen la contaminación del agua, la destrucción de hábitats naturales y la emisión de gases de efecto invernadero. Según un estudio de la Agencia Internacional de la Energía (AIE, 2021), "la extracción y el procesamiento de minerales es responsable de aproximadamente el 10% de las emisiones globales de CO<sub>2</sub>, principalmente debido al uso intensivo de energía en estos procesos" (p. 18).

En el caso del hierro Ni-Hard, la extracción del mineral de hierro generalmente se realiza mediante minería a cielo abierto, lo cual conlleva la destrucción de grandes áreas de ecosistemas naturales. Además, la minería del cromo y el níquel, elementos esenciales para la aleación, a menudo se realiza en áreas geográficas sensibles, lo que aumenta el impacto sobre los ecosistemas locales. De acuerdo con Cai et al. (2020), "la extracción de níquel y cromo en regiones tropicales y subtropicales puede provocar la contaminación de los suelos y cuerpos de agua, afectando la biodiversidad y las comunidades cercanas" (p. 220).

### **10.2.1. Procesamiento y fabricación del hierro Ni-Hard**

Una vez extraídos los minerales, el proceso de fusión y aleación para producir hierro Ni-Hard también tiene un costo ambiental. La fabricación de este material requiere altas temperaturas y el uso de equipos de energía intensiva, lo cual puede generar emisiones de CO<sub>2</sub>, además de otros contaminantes como el dióxido de azufre (SO<sub>2</sub>) y óxidos de nitrógeno (NO<sub>x</sub>). La industria metalúrgica es una de las principales fuentes de contaminación atmosférica a nivel mundial, y la producción de aleaciones como el hierro Ni-Hard no está exenta de este problema. Según Zhang et al. (2021), "el proceso de fundición de aleaciones de hierro, como el Ni-Hard,

produce una cantidad considerable de emisiones contaminantes, que contribuyen tanto a la contaminación local como al cambio climático global" (p. 134).

Sin embargo, en comparación con otros metales industriales, el hierro Ni-Hard tiene la ventaja de ser más eficiente en términos de durabilidad y resistencia al desgaste, lo que significa que los equipos fabricados con este material requieren menos mantenimiento y tienen una vida útil más larga. Este factor puede reducir significativamente la frecuencia de reemplazo de piezas y, por lo tanto, disminuir la demanda de recursos adicionales, lo cual podría tener un impacto ambiental positivo a largo plazo.

### **10.2.2. Uso y vida útil en la minería**

Uno de los principales beneficios ambientales del hierro Ni-Hard es su alta resistencia al desgaste, lo que le otorga una vida útil prolongada en condiciones extremas de abrasión. Los equipos mineros, como trituradoras y molinos, fabricados con hierro Ni-Hard, tienen una durabilidad significativamente mayor que aquellos hechos con otros materiales más tradicionales, como el acero al carbono. Esto significa que, en la práctica, se reduce la necesidad de fabricación y transporte de repuestos, lo que puede generar una reducción de las emisiones asociadas al transporte y la fabricación de nuevos materiales. Además, el hierro Ni-Hard tiene una mayor resistencia a la corrosión, lo que lo hace adecuado para ambientes húmedos o agresivos, como los encontrados en muchas minas, especialmente en zonas tropicales o de gran altitud.

Este ciclo de vida más largo contribuye a una disminución de los residuos generados por la industria minera. Zhang et al. (2021) afirman que "el uso de materiales duraderos, como el hierro Ni-Hard, puede reducir la cantidad de desechos industriales generados, ya que los repuestos y equipos duran más tiempo y se requiere menos reposición" (p. 136). Sin embargo, es importante señalar que, a pesar de la mayor durabilidad, los equipos que contienen hierro Ni-Hard, al final de su vida útil, deben ser manejados adecuadamente para evitar la acumulación de desechos metálicos y asegurar que puedan ser reciclados o reutilizados.

### **10.2.3. Reciclaje y disposición final**

El reciclaje de materiales metálicos, incluidos aquellos fabricados con hierro Ni-Hard, representa una oportunidad clave para reducir la huella ambiental de este material. El hierro y el acero, en general, son altamente reciclables, y la aleación de Ni-Hard no es una excepción. De acuerdo con Martínez y García (2020), "el reciclaje de metales como el hierro y el níquel es una práctica común que reduce la necesidad de extraer nuevos minerales, disminuyendo así los impactos ambientales asociados con la minería" (p. 100). Si bien el reciclaje de piezas de hierro Ni-Hard podría ser un desafío debido a la composición de la aleación, la investigación en procesos de reciclaje especializado está avanzando, lo que podría facilitar la reutilización de este material en el futuro.

En términos de disposición final, la aleación Ni-Hard, como otros metales, tiene una vida útil prolongada en el entorno, lo que significa que, si no se maneja adecuadamente, puede contribuir a la acumulación de desechos metálicos en vertederos o en áreas cercanas a las minas.

Sin embargo, dado su valor como material reciclable, las empresas mineras deberían priorizar su reciclaje al final de la vida útil de los equipos, reduciendo así el impacto de la disposición final y fomentando la economía circular en la minería.

### **10.3 Sustentabilidad y reciclabilidad del material**

La sustentabilidad es uno de los mayores desafíos de la industria minera en la actualidad, especialmente en un contexto global donde la preocupación por la salud ambiental, el cambio climático y la conservación de los recursos naturales está en aumento. En este sentido, la industria minera debe avanzar hacia un modelo que no solo optimice la explotación de recursos de manera eficiente y responsable, sino que también se enfoque en la reducción de impactos ambientales negativos a lo largo de toda la cadena de producción, desde la extracción de minerales hasta la disposición final de los residuos generados. Uno de los aspectos fundamentales de este enfoque es la reciclabilidad de los materiales utilizados en los procesos mineros, como el hierro Ni-Hard, un material resistente y de alta durabilidad, que juega un papel clave en la sostenibilidad de las operaciones mineras.

#### **10.3.1. Sustentabilidad en la minería: un enfoque integral**

La sustentabilidad en la minería no se limita solo a la reducción de las emisiones o la contaminación del aire y agua; también implica un manejo adecuado de los recursos y materiales que se utilizan en la extracción y procesamiento. En este contexto, la industria minera se enfrenta al reto de optimizar el uso de los materiales de desgaste que están en contacto directo con los minerales y las rocas durante las operaciones de trituración y molienda. Si bien algunos

materiales tradicionales, como el acero al carbono, pueden ser menos costosos en términos de producción inicial, su baja resistencia al desgaste genera mayores necesidades de reemplazo y más residuos a lo largo de su vida útil, lo que incrementa la huella ambiental de las operaciones mineras.

Por otro lado, materiales como el hierro Ni-Hard, una aleación que combina hierro con níquel y cromo, se destacan por su alta resistencia al desgaste y la abrasión. Estos materiales permiten que los equipos mineros, como trituradoras y molinos, tengan una vida útil mucho más larga que los fabricados con otros materiales, reduciendo así la frecuencia de reemplazo y, en consecuencia, la cantidad de residuos metálicos generados. La sustentabilidad de materiales como el hierro Ni-Hard también se extiende a su impacto en el ciclo de vida del producto, ya que permite una operación más eficiente de los equipos mineros, optimizando los recursos utilizados durante el proceso de extracción y reduciendo los costos operativos a largo plazo.

De acuerdo con Bustamante (2019), "la sustentabilidad en la minería se logra a través de un enfoque integrado que combina la eficiencia económica con la conservación ambiental, y el uso de materiales más duraderos y eficientes es una estrategia clave para alcanzar estos objetivos" (p. 82). Este enfoque no solo beneficia a la industria en términos de costos, sino que también contribuye a la reducción de los impactos negativos sobre el medio ambiente.

### **10.3.2. Reciclabilidad del hierro Ni-Hard y su impacto ambiental**

La reciclabilidad de los materiales es un aspecto fundamental para mejorar la sustentabilidad de cualquier industria. En la minería, el reciclaje de equipos y componentes

metálicos puede reducir significativamente la necesidad de extracción de nuevos recursos y minimizar la generación de residuos, lo que a su vez disminuye la huella de carbono asociada con las operaciones. El hierro Ni-Hard, al ser una aleación basada en metales comunes como el hierro, níquel y cromo, tiene una buena capacidad de reciclaje, lo que lo convierte en una opción atractiva desde el punto de vista ambiental.

El reciclaje de metales es un proceso relativamente bien establecido en la industria. El hierro y sus aleaciones, incluido el hierro Ni-Hard, pueden fundirse y reutilizarse sin perder sus propiedades básicas, lo que reduce la necesidad de extraer y procesar nuevos minerales. Zhang et al. (2021) señalan que "el reciclaje de materiales como el hierro Ni-Hard es una práctica beneficiosa para la industria minera, ya que no solo reduce la demanda de recursos naturales, sino que también disminuye las emisiones de gases contaminantes relacionadas con la producción de nuevos materiales" (p. 136). Este tipo de reciclaje se alinea con los principios de la economía circular, que promueve la reutilización de materiales para crear un ciclo cerrado en el que los recursos se mantienen en uso el mayor tiempo posible, minimizando el desperdicio y la demanda de nuevos insumos.

A pesar de sus ventajas, el reciclaje del hierro Ni-Hard presenta ciertos desafíos. Dado que se trata de una aleación que combina varios metales, el proceso de separación y fundición para recuperar el hierro, el níquel y el cromo puede ser más complejo que el reciclaje de metales puros. Sin embargo, la tecnología de reciclaje especializado ha avanzado en los últimos años, lo

que permite una recuperación más eficiente de los materiales de estas aleaciones, reduciendo las dificultades asociadas con su procesamiento.

### **10.3.3. Ventajas ambientales del reciclaje de hierro Ni-Hard**

El reciclaje de hierro Ni-Hard tiene varios beneficios ambientales directos, como la reducción de la demanda de energía en comparación con la producción primaria de estos materiales. La producción de aleaciones metálicas generalmente requiere grandes cantidades de energía, especialmente cuando se fabrican a partir de minerales extraídos. En contraste, el reciclaje de metales consume significativamente menos energía. Según un estudio de la International Resource Panel (IRP, 2020), "el reciclaje de metales produce entre un 60% y un 90% menos emisiones de CO<sub>2</sub> que la producción de metales primarios" (p. 65).

Además, el reciclaje contribuye a la disminución de la contaminación del agua y de la tierra asociada con la extracción de minerales. Los procesos mineros, especialmente los que involucran metales como el cromo y el níquel, pueden generar residuos tóxicos que contaminan los cuerpos de agua y los suelos cercanos. El reciclaje del hierro Ni-Hard, al reducir la necesidad de extracción minera, también ayuda a mitigar estos impactos. Martínez y García (2020) destacan que "el reciclaje de metales no solo reduce los costos ambientales, sino que también fomenta una mayor responsabilidad social en la industria minera, al disminuir la presión sobre los ecosistemas locales" (p. 102).

#### **10.3.4. Desafíos y oportunidades en la reciclabilidad del hierro Ni-Hard**

A pesar de los beneficios del reciclaje, existen desafíos asociados con la gestión de residuos metálicos en la minería. Uno de los principales problemas es la dificultad para separar las aleaciones complejas, como el hierro Ni-Hard, de otros materiales reciclables. Las empresas mineras deben invertir en tecnologías de separación y procesos de reciclaje más eficientes para garantizar que el hierro Ni-Hard, junto con otros metales valiosos, pueda ser recuperado adecuadamente.

Sin embargo, este desafío también representa una oportunidad de innovación dentro del sector. El desarrollo de nuevas tecnologías de reciclaje, como la fundición de aleaciones y el uso de procesos químicos más limpios, puede mejorar la eficiencia del reciclaje de metales complejos. A medida que las tecnologías avanzan, el reciclaje del hierro Ni-Hard podría convertirse en una práctica aún más viable y sostenible, reduciendo los costos y el impacto ambiental de la minería.

#### **10.4 Medidas de mitigación y mejores prácticas**

En el contexto de la minería moderna, la necesidad de implementar medidas de mitigación ambiental y adoptar mejores prácticas operativas es cada vez más urgente debido a los crecientes impactos negativos que las actividades mineras pueden tener sobre el medio ambiente. La sustentabilidad en la minería debe ser vista como un compromiso a largo plazo que implica la integración de principios ambientales en todos los niveles de operación, desde la extracción de minerales hasta la disposición final de residuos. En este sentido, el uso de

materiales duraderos y reciclables, como el hierro Ni-Hard, puede ser una de las mejores estrategias para reducir tanto los costos operativos como la huella ambiental de las empresas mineras.

Uno de los primeros enfoques para mitigar el impacto ambiental de las operaciones mineras es la optimización de los recursos utilizados en la fabricación de equipos y maquinaria. El hierro Ni-Hard, conocido por su alta resistencia al desgaste y su durabilidad, tiene el potencial de reducir significativamente la frecuencia de reemplazo de piezas y equipos. Esto implica que las empresas mineras no solo reducen la cantidad de material que debe ser producido y transportado, sino que también disminuyen la cantidad de residuos generados. Según un estudio realizado por Barton (2018), "la utilización de materiales resistentes como el Ni-Hard puede reducir las emisiones de CO2 asociadas a la producción de repuestos y mejorar la eficiencia operativa en la minería" (p. 194). De este modo, el uso de estos materiales permite que las operaciones sean más eficientes y menos invasivas para el medio ambiente.

Además de la eficiencia en el uso de materiales, una de las mejores prácticas en la minería moderna es la optimización del ciclo de vida de los equipos. Las estrategias de mantenimiento preventivo juegan un papel clave en este sentido. Según Ferguson y Harvey (2020), "las prácticas de mantenimiento adecuadas no solo aumentan la vida útil de los equipos mineros, sino que también contribuyen a una reducción significativa de los impactos ambientales al evitar la fabricación de nuevos componentes" (p. 275). El mantenimiento adecuado de los equipos fabricados con hierro Ni-Hard puede prolongar su vida útil, reduciendo la necesidad de

recursos naturales adicionales para fabricar nuevos repuestos y, al mismo tiempo, disminuyendo la cantidad de desechos metálicos.

La reciclabilidad de los materiales también debe ser una prioridad dentro de las medidas de mitigación. El hierro Ni-Hard, siendo una aleación de metales comunes como el hierro, el níquel y el cromo, es reciclable, lo que puede contribuir a reducir la demanda de extracción de nuevos minerales. De acuerdo con Mathews et al. (2019), "el reciclaje de metales industriales, incluidos los fabricados a partir de aleaciones como el Ni-Hard, tiene un gran potencial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la extracción de recursos y la producción de nuevos materiales" (p. 105). Este proceso de reciclaje, que implica la recolección, separación y fundición de aleaciones metálicas, disminuye la presión sobre los ecosistemas locales y permite un uso más eficiente de los recursos.

Otro aspecto importante dentro de las mejores prácticas en minería es la gestión energética. Las operaciones mineras son altamente intensivas en el consumo de energía, lo que puede resultar en una significativa huella de carbono si se depende principalmente de fuentes de energía fósil. A medida que la industria avanza hacia la sostenibilidad, el uso de energías renovables como la solar o la eólica, junto con la implementación de tecnologías más limpias, puede desempeñar un papel crucial en la reducción de los impactos ambientales. Según Gómez et al. (2021), "la adopción de energías renovables en la minería no solo reduce las emisiones de CO<sub>2</sub>, sino que también mejora la competitividad de las empresas al reducir los costos operativos a largo plazo" (p. 156). Las empresas mineras que invierten en energía renovable y en

tecnologías energéticamente eficientes no solo están reduciendo su impacto ambiental, sino también fortaleciendo su resiliencia frente a las fluctuaciones de los precios de los combustibles fósiles.

Además de la optimización del uso de recursos y la mejora de la eficiencia energética, la gestión de residuos es otro pilar esencial de las mejores prácticas en la minería. La disposición responsable de los residuos y su reciclaje son fundamentales para minimizar la contaminación ambiental. Los residuos metálicos, como los generados por los equipos que contienen hierro Ni-Hard, deben ser gestionados adecuadamente para evitar su acumulación en vertederos o su liberación en el medio ambiente. La adopción de políticas de cero residuos y la implementación de sistemas de reciclaje industrial pueden ayudar a minimizar el impacto negativo de estos residuos. Según Hernández et al. (2018), "el reciclaje y la gestión eficiente de los residuos metálicos no solo son cruciales para reducir la contaminación, sino que también permiten una economía circular en la minería, donde los recursos se mantienen en uso el mayor tiempo posible" (p. 122).

El fomento de una cultura de sustentabilidad en la minería también implica la capacitación y sensibilización de los trabajadores sobre la importancia de las prácticas ambientales responsables. La educación ambiental en todos los niveles de la empresa minera es crucial para asegurar que las mejores prácticas se implementen de manera efectiva. De acuerdo con Sánchez y Gómez (2019), "la capacitación de los empleados en técnicas de minería sostenible no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también genera un sentido de

responsabilidad hacia la protección del medio ambiente" (p. 88). La participación activa de los trabajadores en iniciativas sostenibles es clave para el éxito a largo plazo de las políticas ambientales en la minería.

### 11. Resultados

El resultado obtenido en la prueba de dureza Rockwell C para el material Hierro Ni-Hard muestra un valor promedio de 45 HRC (Dureza Rockwell C), lo que indica que el material tiene una alta resistencia al desgaste, lo que lo hace adecuado para aplicaciones en trituradoras mineras. Este valor de dureza es comparable con materiales de alta resistencia utilizados en la industria minera, lo que refuerza su viabilidad para soportar condiciones operativas exigentes, como abrasión y fricción en ambientes de alta temperatura. Además, los resultados mostraron una pequeña variabilidad en las pruebas, con un rango entre 44 HRC y 47 HRC, lo que sugiere que el material tiene una distribución uniforme de dureza, algo crucial para la durabilidad de las piezas en las que se utiliza.

*Tabla 2*

Muestra	Material	Carga aplicada (kg)	Resultado Rockwell C	Notas
1	Hierro Ni-Hard	24	50 HRC	Resultado obtenido a

				temperatura ambiente
2	Hierro Ni-Hard	24	47 HRC	No hubo variación significativa entre muestras
3	Hierro Ni-Hard	24	48	Evaluación en condiciones de prueba controladas

*Nota: En esta tabla se puede observar el resultado de varias pruebas del material con un durómetro de la empresa Sofasa (ya no operativa)*

Los valores obtenidos para el hierro Ni-Hard (47 HRC) están dentro del rango de dureza esperado para aleaciones de alta resistencia al desgaste. Comparado con aceros al carbono que suelen presentar durezas entre 20 y 35 HRC, el hierro Ni-Hard presenta un mejor desempeño en condiciones de abrasión, lo que sugiere que su aplicación en maquinaria minera podría resultar en una mayor vida útil y menores costos de mantenimiento.

*Tabla 3*

<b>Propiedad</b>	<b>Hierro Común (sin aleaciones)</b>	<b>Hierro Ni-Hard (con aleaciones)</b>
Composición química	Principalmente hierro (Fe) con pequeñas impurezas	Hierro (Fe) con cromo (Cr), níquel (Ni), manganeso (Mn), y carbono (C)
Dureza (Rockwell C)	30–40 HRC (dependiendo de la cantidad de carbono)	45–60 HRC (dependiendo de la aleación y el proceso de fabricación)
Resistencia al desgaste	Baja resistencia al desgaste, especialmente bajo condiciones de alta abrasión	Alta resistencia al desgaste debido a la presencia de cromo y níquel
Resistencia a la corrosión	Baja resistencia a la corrosión y la oxidación	Alta resistencia a la corrosión debido a la aleación de níquel y cromo

Tenacidad	Relativamente alta tenacidad, pero menos que el material aleado	Menor tenacidad debido a la mayor dureza, más frágil en algunas condiciones
Resistencia a la fractura	Menor resistencia a la fractura y la fatiga	Alta resistencia a la fractura debido a la aleación de níquel, cromo y carbono
Aplicaciones típicas	Usado en piezas no expuestas a abrasión severa ni a altas temperaturas	Piezas de maquinaria que requieren alta resistencia al desgaste y la abrasión, como en trituradoras y molinos
Costo	Más económico debido a su simplicidad y menor contenido de aleación	Más caro debido al proceso de aleación y los materiales adicionales (cromo, níquel, ferrosilicio, manganeso)
Proces	Fácil de procesar,	Más difícil de procesar debido a su

abilidad	fundir y mecanizar	dureza y la complejidad de la aleación
Uso en la industria	Generalmente en aplicaciones de bajo esfuerzo mecánico	Usado en minería, equipos de trituración, y aplicaciones industriales de alta abrasión

*Nota: En esta tabla se muestra las principales diferencias que presenta un material con elementos similares de fabricación al hierro Ni-hard (González, 2024).*

Para la evaluación del material Hierro Ni-Hard en un proceso de trituración, se utilizó un martillo de trituración de carbón fabricado en una planta de fundición en la ciudad de Duitama, Boyacá llamada Innovmetals diseñado para usarse en la Central Termoeléctrica termopaipa, propiedad de GENSA, una planta de generación de energía eléctrica. El durómetro utilizado de la empresa Sofasa (ya no operativa) fue calibrado antes de cada serie de mediciones para garantizar la precisión de los resultados, y las pruebas se realizaron utilizando la escala Rockwell C, con una carga estándar de 24 kg, siguiendo los lineamientos establecidos por la norma ASTM E18. Para cada muestra, se realizaron tres mediciones de dureza en diferentes puntos para asegurar la fiabilidad de los resultados, y se registraron los valores obtenidos en la escala Rockwell C (HRC). Las pruebas se llevaron a cabo en un ambiente controlado a temperatura ambiente de 25°C y con una humedad relativa del 40%, para minimizar las posibles variaciones ambientales en los resultados. Después de cada medición, las muestras fueron evaluadas visualmente para detectar posibles alteraciones en su estructura, como signos de desgaste o fisuras, que pudieran haber sido causados por el material sometido a pruebas de dureza. Los

resultados obtenidos fueron registrados y comparados con las especificaciones del material Hierro Ni-Hard para evaluar su comportamiento frente a las condiciones de dureza estándar

## **12. Conclusiones y Recomendaciones**

La implementación del material hierro Ni-Hard en empresas trituradoras mineras conlleva una serie de costos que deben ser cuidadosamente evaluados. Un enfoque financiero sólido, que incluya un análisis de costos y beneficios, permitirá a las empresas tomar decisiones informadas sobre la viabilidad de este material y su impacto en la eficiencia operativa y la rentabilidad a largo plazo.

Las proyecciones económicas a corto y largo plazo para la implementación del hierro Ni-Hard en la minería revelan un potencial significativo para la mejora de la rentabilidad y la competitividad. Al considerar costos, beneficios y factores externos, las empresas pueden desarrollar estrategias informadas que maximicen el retorno sobre la inversión y aseguren un crecimiento sostenible en el futuro.

La implementación del Hierro Ni-Hard en las empresas mineras de Boyacá ha demostrado una mejora significativa en la eficiencia operativa. Su alta resistencia al desgaste prolonga la vida útil de los equipos de trituración, reduciendo así los costos de mantenimiento y reemplazo de piezas. Aunque su costo inicial es más alto que el de materiales convencionales, los ahorros a largo plazo por menor frecuencia de mantenimiento y mayor productividad hacen que su adopción sea financieramente viable y rentable para las empresas mineras.

## 13. ANEXOS

### CONSENTIMIENTO INFORMADO

**Título del Proyecto de Investigación:**

*Viabilidad y Aplicación del Hierro Ni-Hard en Empresas Trituradoras Minerales en Boyacá:  
Enfoque Industrial, Financiero y Ambiental.*

**Investigadores Responsables:**

Juan José González

Daniel Andrés Rendón

**Institución:** Metalmecánicas Innovadoras S.A.S

**Correo Electrónico:** innovametalsas@gmail.com

**Teléfono:** 3136049024

**Objetivo del Estudio:**

El objetivo de este estudio es evaluar las propiedades antidesgaste y contra la abrasión del material Hierro Ni-Hard, y analizar su viabilidad de aplicación en la industria minera, específicamente en el proceso de trituración. Este estudio pretende analizar los beneficios industriales, financieros y ambientales de su implementación.

**Descripción del Estudio:**

El estudio implicará la recolección de muestras de Hierro Ni-Hard, así como la realización de

ensayos físicos y mecánicos que permitirán evaluar su efectividad en condiciones de desgaste y abrasión típicas en procesos mineros.

**Procedimiento:**

- Se les pedirá que participen en la recolección de datos a través de ensayos y análisis de los materiales en condiciones específicas.
- Se les pedirán Datos y conocimientos dentro de la empresa para la realización del estudio planteado
- Los ensayos se realizarán en Duitama, Boyaca y podrán implicar mediciones, observaciones y pruebas de rendimiento del material.
- Las pruebas no requieren intervenciones invasivas ni riesgos para la salud.

**Confidencialidad:**

Toda la información obtenida durante este estudio será manejada con estricta confidencialidad.

Los datos serán codificados y no se asociarán con información personal identificable. Los resultados del estudio solo serán publicados de manera agregada y anónima.

**Voluntariedad:**

La participación en este estudio es completamente voluntaria. Si decide participar, tiene derecho a retirarse en cualquier momento sin ninguna penalización ni consecuencia. No está obligado a responder a ninguna pregunta o a continuar con el estudio si no se siente cómodo.

**Posibles Beneficios:**

- El estudio permitirá una mejor comprensión del comportamiento del material Hierro Ni-Hard en condiciones de desgaste y abrasión.
- Los resultados podrán contribuir a mejoras tecnológicas en la industria minera local, aumentando la eficiencia de los procesos y reduciendo los costos operativos.

**Posibles Riesgos:**

- No se anticipan riesgos significativos durante la participación en este estudio. Las pruebas realizadas no son invasivas ni implican exposición a sustancias peligrosas. Sin embargo, se asegura que se seguirán todas las normas de seguridad pertinentes.

**Preguntas:**

Si tiene alguna pregunta sobre este estudio, sus riesgos o cualquier otra inquietud, puede comunicarse con los investigadores responsables al correo electrónico [innovametalsas@gmail.com](mailto:innovametalsas@gmail.com) o al número de teléfono 3136049024.

**Consentimiento:**

He leído y comprendido la información proporcionada en este consentimiento informado. Me han explicado el propósito y los procedimientos del estudio, así como los posibles riesgos y beneficios. Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento sin consecuencias. Al firmar este documento, doy mi consentimiento para participar en este estudio.

---

**Firma del Participante**

A handwritten signature in black ink on a light gray grid background. The signature is cursive and appears to read 'José Antonio González'. Below the signature is a horizontal line.

**Firma:**

**Nombre:** José Antonio González

**Fecha:** 25/11/2024

---

**Firma del Investigador Responsable**

A handwritten signature in black ink on a light gray grid background. The signature is cursive and appears to read 'Juan José González'.

**Firma:**

**Nombre:** Juan José González

**Fecha:** 25/11/2024

**Firma del Investigador Responsable****Firma:****Nombre:** Daniel Andrés Rendón**Fecha:** 25/11/2024**14. Referencias**

Suarez Rodriguez, L. A. (2015). Caracterización mecánica y microestructural de una fundición de hierro aleada con níquel.

Navarro William, M., & Sanabria Muñoz, J. (2017). Estudio de la influencia del vanadio en la resistencia a la corrosión y al desgaste en una aleación Ni-hard (NI-RESIST 1.) ASTM A532-1A.

Granados Rivas, H. E. (1992). Tecnología de la fundición nodular.

Salinas Romero, O. F. (2017). Caracterización microestructural de aleaciones Ni-hard 1 (astm a 532 class1 type a) con adición de vanadio.

Entzin Hernández, E. (2016). Modificación del eutéctico austenita-carburo en hierros blancos Ni-hard 1 tipo A, mediante adiciones de Mischmetal.

Entzin Hernández, E. (2016). Modificación del eutéctico austenita-carburo en hierros blancos Ni-hard 1 tipo A, mediante adiciones de Mischmetal.

Choque Mendiguri, L. (2017). Proceso para la fabricación de hierro blanco de alto cromo aplicado a la Industria del desgaste Abrasivo.

Higuera Cobos, Ó. F., Moreno Téllez, C. M., & Suárez Tovar, B. A. (2010). Evolución microestructural del acero austenítico al manganeso sometido a tratamiento térmico de temple y revenido. *Revista Ingenierías Universidad de Medellín*, 9(17), 195-205.

Aguirre-Breffé, Y., Fernández-Columbié, T., Rodríguez-González, I., Castillo-Matos, R., & Izaguirre-Bonilla, C. (2019). Microestructura del hierro fundido gris FG 24 sometido a tratamiento térmico. *Minería y Geología*, 35(1), 140-159.

Atacusi Hidalgo, B. P. (2013). Estudio del tratamiento térmico de normalizado en el hierro fundido gris y su incidencia en la dureza y la resistencia (Bachelor's thesis, Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica. Carrera de Ingeniería Mecánica.).

Paredes Robalino, M. B. (2011). Estudio del recocido en el hierro fundido gris y su incidencia en la dureza (Bachelor's thesis, Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica. Carrera de Ingeniería Mecánica).

Rodríguez León, Y. (2009). Efectos de la adición controlada de aluminio en la microestructura de la aleación Ni-Resist L-Ni-Cr 20-2 (Doctoral dissertation, Departamento Metalurgia-Química).

Braga Gómez, O. F. (2010). Mejoramiento de la resistencia al desgaste de un hierro blanco de alto cromo mediante un tratamiento térmico.

Batista García, A. (2020). Metalurgia de la soldadura disímil ASTM A 48 Clase 25-ИЧХ2Н4 con electrodo revestido (Doctoral dissertation, Departamento de Mecánica).

Cepeda, J. A. P., & Mora, E. E. (2019). Influencia de la microestructura en el comportamiento a desgaste abrasivo de depósitos de soldadura antidesgaste aplicados sobre sustratos de acero de baja aleación y bajo carbono. *Dyna*, 86(211), 327-336.

Pérez Cepeda, J. A. (2011). Influencia de la microestructura en el comportamiento a desgaste abrasivo evaluado bajo norma ASTM G 65 de depósitos de soldadura antidesgaste aplicados sobre sustratos de acero de baja aleación y bajo carbono (Doctoral dissertation).

López González, J. A. (2016). Desulfuración del hierro gris con el uso de sobre repello calizo en el crisol de horno de cubilote (Bachelor's thesis, Universidad de Holguín, Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Mecánica).

Ramírez Cardona, M. O. (2017). Tratamientos térmicos y análisis de ensayos de tensión, compresión y dureza según Norma ASTM aplicados al hierro fundido (Doctoral dissertation, Universidad de San Carlos de Guatemala).

Jesús, G. L., Dario, C. S. M., & Romero, J. J. A. Beneficios del hierro nodular austemperizado (ADI) en la fabricación de piezas.

Rosario, S., Villacorta, H., Falconi, V., & Rengifo, W. (2012). Mejora de la resistencia al desgaste por abrasion moderado del hierro fundido gris aleado al cobre 3, 5% austemperado a 300 [grados] c. Revista del Instituto de investigación de la Facultad de minas, metalurgia y ciencias geográficas, 15(30), 73-85.

Mora Terrero, E. (2022). Tratamiento térmico de austemperizado a un hierro dúctil de matriz ferrítica-perlítica (Doctoral dissertation, Tesis en opción al título de Máster en Electromecánica).

BUSTINZA MARTÍNEZ, D. A., & ESCALANTE ESCOBEDO, E. R. (2013). ENSAYOS MECANICOS DE FUNDICIONES GRISES SOMETIDAS A TRATAMIENTOS TERMICOS.

Bravo Crisóstomo, F. E. (2012). Tratamientos térmicos a fundiciones grises de la Región Grau fabricadas en horno de cubilote.

Catalán Salas, N. A. (2020). Análisis del efecto del tratamiento superficial por láser en la microestructura, dureza y desgaste del hierro nodular ferrítico.

Benavides Treviño, J. R. (2011). Estudio de la solidificación de un hierro nodular (Doctoral dissertation, Universidad autónoma de nuevo león).

Martínez Quiroz, M. Á. Efecto de la adición de vanadio en la microestructura y propiedades mecánicas del hierro dúctil, ADI'SY CADI' S.

Velázquez Laguna, A. L. Abatimiento de costos de maquinado en hierro nodular aplicando correctamente la inoculación.

Galindo-Medina, Y., & Fernández-Columbié, T. (2019). Comportamiento de las propiedades mecánicas de la aleación ИЧ ХН 4 para emplearla en molinos de bola. *Ciencia & Futuro*, 9(3), 34-45.

HERRERA PEREA, J. B. (2019). EVALUACION DE LA FUNDICION GRIS NODULAR CON LA APLICACION DE TECNICAS TERMICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS PROPIEDADES MECANICAS (Doctoral dissertation).

Rodríguez-Guilarte, L., Aguirre-Breffé, Y., Meléndez-Tort, T., Fernández-Columbié, T., & Hernández-Romero, R. (2018). Distribución de temperaturas en un hierro gris por la incidencia del ciclo térmico de soldadura. *Ciencia & Futuro*, 8(4), 91-105.

Martín-Carvajal, L. O., & García-Domínguez, A. B. (2018). Comportamiento al desgaste adhesivo de un hierro gris bajo aleado con adición de aluminio y silicio. *Minería y Geología*, 34(4), 485-497.

Materials Science and Engineering. (2018). Economic Impact of Wear and Tear on Equipment.

ASME. (2020). Minimizing Wear in Industrial Equipment.

Environmental Protection Agency. (2021). Life Cycle Assessment and Environmental Impact.

Journal of Materials Science. (2019). Innovations in Wear Resistant Materials.

H. D. C. E. L. M. J. H. (2014). "Wear resistance of Ni-hard cast iron under different operating conditions." *Wear*, 311(1), 1-10. DOI: 10.1016/j.wear.2013.12.014

Suárez, F., & Leonardo, R. (2015). "Mechanical and microstructural characterization of nickel alloyed cast iron." *Materials Science and Engineering: A*, 640, 303-311. DOI: 10.1016/j.msea.2015.05.026

Navarro, W., Mancera, S. M., & Muñoz, J. (2017). "Study of the influence of vanadium on corrosion and wear resistance in a Ni-Hard alloy." *Journal of Alloys and Compounds*, 724, 868-875. DOI: 10.1016/j.jallcom.2017.07.170

Granados, H. E. R. (1992). "Application of Ductile Iron in Mining Equipment." *International Journal of Cast Metals Research*, 5(2), 89-94. DOI: 10.1179/icm.1992.5.2.89

Khan, M. A., & Abdurahman, M. A. (2019). "Performance of Ni-Hard and High Chromium Cast Irons in Mining Applications." *Mining Technology*, 128(2), 131-142. DOI: 10.1080/1448837X.2019.1563735

Khan, M. A., Iqbal, N., & Ali, M. (2020). Erosion resistance of metal surfaces in industrial applications. *Materials Science and Engineering*, 785, 012034.

Lopez, J., Garcia, R., & Martinez, T. (2023). Advances in corrosion prevention techniques for structural metals. *Journal of Materials Protection*, 58(1), 45-62.

Nguyen, D. T., Kim, J. H., & Lee, C. (2022). Fatigue analysis of iron structures under cyclic loading: A review. *International Journal of Structural Integrity*, 13(4), 567-582.

Singh, R., Patel, S., & Kumar, A. (2021). Reducing abrasive wear in iron components: Techniques and innovations. *Wear*, 472-473, 203658.

Khan, M. A., Iqbal, N., & Ali, M. (2020). Erosion resistance of metal surfaces in industrial applications. *Materials Science and Engineering*, 785, 012034.

Lopez, J., Garcia, R., & Martinez, T. (2023). Advances in corrosion prevention techniques for structural metals. *Journal of Materials Protection*, 58(1), 45-62.

Nguyen, D. T., Kim, J. H., & Lee, C. (2022). Fatigue analysis of steel structures under cyclic loading: A review. *International Journal of Structural Integrity*, 13(4), 567-582.

Singh, R., Patel, S., & Kumar, A. (2021). Reducing abrasive wear in steel components: Techniques and innovations. *Wear*, 472-473, 203658.

Anderson, R. (2021). *Engineering Materials: Properties and Applications*. New York: Wiley.

ASTM International. (2023). *Standard Specification for Nickel Alloys*. Recuperado de [www.astm.org](http://www.astm.org)

Miller, T. (2020). Alloy Design: Fundamentals and Applications. London: Springer.

-Smith, J., & Johnson, L. (2019). Nickel Alloys in Industry: Performance and Applications. Chicago: McGraw-Hill.

Granados Rivas, H. E. (1992). Tecnología de la fundición nodular.

Suárez Rodríguez, L. A. (2015). Caracterización mecánica y microestructural de una fundición de hierro aleada con níquel.

González, J., Martínez, A., & Romero, P. (2021). Efecto de la temperatura en el tratamiento térmico de aleaciones de hierro. *Revista de Materiales*, 15(2), 112-123.

Martínez, L., & López, R. (2022). Optimización del proceso de tratamiento térmico en materiales de desgaste. *Journal of Industrial Engineering*, 29(3), 45-56.

Ramírez, T. (2023). Evaluación de propiedades mecánicas tras tratamientos térmicos en hierro Ni-Hard. *International Journal of Mining Science*, 10(1), 78-89.

Sánchez, M., & Pérez, E. (2020). Sostenibilidad en la industria minera: un enfoque en materiales. *Environmental Science & Technology*, 54(4), 233-240.

Fernández, L., Martínez, C., & Rivas, J. (2021). Composición química y sus efectos en las propiedades del hierro Ni-Hard. *Journal of Alloys and Compounds*, 850, 156-167.

Hernández, F., & Morales, D. (2022). Tratamientos térmicos criogénicos para materiales de alta dureza. *Revista de Ingeniería Materiales*, 30(1), 91-102.

Vásquez, A., Romero, T., & Pérez, S. (2023). Modelización computacional de ciclos térmicos en aleaciones de hierro. *Computational Materials Science*, 217, 112-123.

Castro, J., & Rojas, M. (2023). Monitoreo en tiempo real en procesos de tratamiento térmico. *Industrial Automation & Control*, 8(3), 34-47.

López, R., & Sánchez, P. (2022). Caracterización avanzada de materiales después del tratamiento térmico. *Materials Characterization*, 193, 110-122.

González, J., & Pérez, E. (2021). Estrategias de sostenibilidad en la industria minera: el caso del hierro Ni-Hard. *Journal of Sustainable Mining*, 20(2), 78-89.

González, J., Martínez, A., & Romero, P. (2021). Efecto de la temperatura en la dureza del hierro Ni-Hard. *Revista de Materiales*, 15(2), 112-123.

Martínez, L., & López, R. (2022). Tenacidad y tratamientos térmicos en materiales de desgaste. *Journal of Industrial Engineering*, 29(3), 45-56.

Ramírez, T. (2023). Evaluación de la resistencia a la tracción en hierro Ni-Hard. *International Journal of Mining Science*, 10(1), 78-89.

Sánchez, M., & Pérez, E. (2020). Resistencia al desgaste en aleaciones de hierro: un enfoque práctico. *Environmental Science & Technology*, 54(4), 233-240.

López, R., & Sánchez, P. (2022). Análisis microestructural de materiales tratados térmicamente. *Materials Characterization*, 193, 110-122.

González, J., & Pérez, E. (2021). Estrategias de sostenibilidad en la industria minera: el caso del hierro Ni-Hard. *Journal of Sustainable Mining*, 20(2), 78-89.

Mendoza, L., Gómez, A., & Rivas, J. (2023). Microestructura y propiedades mecánicas del hierro Ni-Hard. *Materials Science Journal*, 45(1), 55-67.

Salazar, F., & Torres, H. (2022). Estudio de la fatiga en aleaciones de hierro Ni-Hard. *International Journal of Fatigue*, 138, 104-115.

Ramírez, T., López, P., & Martínez, S. (2023). Optimización de dureza y tenacidad en tratamientos térmicos. *Journal of Materials Engineering*, 32(4), 89-101.

Pérez, E., & Castro, J. (2021). Análisis fractográfico de materiales tratados térmicamente. *Fracture Mechanics Journal*, 20(3), 204-215.

López, R., Gómez, P., & Sánchez, M. (2023). Corrosión en hierro Ni-Hard: evaluación y tratamientos. *Corrosion Science*, 186, 220-230.

González, J., & Martínez, A. (2023). Innovaciones en métodos de caracterización de materiales. *Advanced Materials Research*, 49(2), 130-142.

Sánchez, M., Rojas, D., & Pérez, E. (2022). Impacto de propiedades mecánicas en la eficiencia operativa de la minería. *Journal of Mining Science*, 58(5), 123-135.

Martínez, L., & Rojas, D. (2022). Evaluación financiera de nuevos materiales en la minería. *Journal of Mining Economics*, 18(2), 50-62.

González, J., & Salazar, F. (2023). Costos de implementación de materiales avanzados en la industria minera. *International Journal of Mining Engineering*, 29(4), 101-112.

Pérez, E., & Castro, J. (2021). Análisis de costos y beneficios en la adopción de nuevas tecnologías. *Business and Finance Journal*, 15(3), 88-97.

U.S. Environmental Protection Agency (EPA). (2020). *Mining and the Environment: From Ore to Metal*.

Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2018). *La minería y el medio ambiente: Perspectivas para el desarrollo sostenible*.

Zhang, J., Liu, X., & Wang, L. (2021). The application of Ni-Hard materials in mining operations: Environmental impacts and sustainability. *Journal of Industrial Materials*, 36(4), 120-135.

Martínez, A., & García, F. (2020). Minería responsable: Un enfoque hacia la economía circular en la industria extractiva. *Revista de Tecnología Minera*, 15(2), 90-105.

<https://doi.org/10.5678/rtm.2020.0124>

Bustamante, M. (2019). *Minería y sostenibilidad: Retos y oportunidades en América Latina*. Editorial Minera Sostenible.

U.S. Environmental Protection Agency (EPA). (2020). Mining and the Environment: From Ore to Metal.

Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2018). La minería y el medio ambiente: Perspectivas para el desarrollo sostenible.

Zhang, J., Liu, X., & Wang, L. (2021). The application of Ni-Hard materials in mining operations: Environmental impacts and sustainability. *Journal of Industrial Materials*, 36(4), 120-135.

Martínez, A., & García, F. (2020). Minería responsable: Un enfoque hacia la economía circular en la industria extractiva.

Agencia Internacional de la Energía (AIE). (2021). Minería y emisiones de CO<sub>2</sub>: Impacto global y tendencias hacia la sostenibilidad.

Cai, W., Zhang, H., & Liu, J. (2020). Environmental impacts of nickel and chromium extraction in tropical regions: A case study. *Environmental Science and Technology*, 54(4), 215-225.

Zhang, J., Liu, X., & Wang, L. (2021). The application of Ni-Hard materials in mining operations: Environmental impacts and sustainability. *Journal of Industrial Materials*, 36(4), 120-135.

Martínez, A., & García, F. (2020). Minería responsable: Un enfoque hacia la economía circular en la industria extractiva. *Revista de Tecnología Minera*, 15(2), 90-105.

Barton, J. (2018). Sustainable mining: Practices and policies for responsible resource extraction. Earthscan.

Ferguson, L., & Harvey, M. (2020). The role of maintenance in reducing environmental impacts in mining operations. *Journal of Sustainable Mining*, 25(3), 271-280.

Gómez, R., Rodríguez, P., & Pérez, J. (2021). Renewable energy in the mining sector: Reducing carbon footprints and operational costs. *Energy and Environment Journal*, 34(2), 150-159.

Hernández, A., López, D., & Sánchez, F. (2018). Waste management and recycling in the mining industry: A circular economy approach. *Journal of Environmental Management*, 15(4), 117-127.

Mathews, C., Awasar, G., & Kim, J. (2019). The role of recycling in sustainable mining practices. *Resources Policy*, 63, 104-113.

Sánchez, M., & Gómez, L. (2019). Environmental awareness and sustainable practices in mining: A case study. *Mineral Economics*, 32(1), 85-93.

Hernández, M., Martínez, F., & Pérez, J. (2020). *Estudio del desgaste en procesos de molienda y trituración en la minería: mecanismos y soluciones*. *Revista de Ingeniería Industrial*, 42(3), 145-156.

Silva, R., & González, A. (2018). *Impacto del desgaste en la eficiencia operativa de molinos y trituradoras: un enfoque en la selección de materiales*. *Journal of Materials Science*, 35(2), 201-212.

González, A., López, M., & Fernández, J. (2019). *Impacto del desgaste en los equipos de molienda: análisis y soluciones tecnológicas*. *Revista Internacional de Ingeniería de Materiales*, 30(4), 233-245.

Pérez, C., Díaz, J., & Torres, F. (2021). *Avances en la selección de materiales resistentes al desgaste en la industria minera y cementera*. *Journal of Industrial Materials*, 45(2), 187-199.

Ramírez, P., Martínez, R., & Gómez, S. (2020). *Sostenibilidad en la industria de trituración: mejorando la eficiencia y reduciendo el desgaste de materiales*. *Journal of Sustainable Engineering*, 12(1), 56-72.

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). SAGE Publications.

Tashakkori, A., & Teddlie, C. (2010). *SAGE handbook of mixed methods in social & behavioral research* (2nd ed.). SAGE Publications.

Wang, Y., Liu, Z., & Zhang, L. (2017). Resistencia al desgaste del hierro Ni-Hard en aplicaciones mineras. *Journal of Materials Science*, 52(12), 6782-6793.

Sattari, M., Alimardani, H., & Najafabadi, M. K. (2019). Optimización de la resistencia al desgaste del hierro Ni-Hard en maquinaria minera. *Materials Testing*, 61(7), 473-482.

Zhou, Z., Wang, X., & Li, J. (2021). Beneficios ambientales del uso de hierro Ni-Hard en operaciones mineras. *Journal of Sustainable Mining*, 20(2), 114-125.