



FICHA TÉCNICA

Petromil 2T SUPER PLUS

AGUA TC-W3

1. DESCRIPCIÓN.

PETROMIL 2T FUERA DE BORDA TC-W3 es un aceite lubricante de excelente calidad especialmente diseñado para ser utilizado en motores de dos tiempos náuticos o de fuera de borda que son enfriados por agua. Esta formulado con bases de tipo mineral y aditivos que aseguran una correcta lubricación tanto a bajas temperaturas como altas temperaturas, disminuye la formación de depósitos y de lodos. **PETROMIL 2T FUERA DE BORDA TC-W3** tiene bajo contenido de cenizas y cumple las especificaciones establecidas por la National Marine Machinery Association (NMMA) bajo la calificación TCW3.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS.

- Aditivos seleccionados especialmente para proteger al motor de rayaduras en el pistón.
- Especial inhibidor de la corrosión que forma una película que protege al equipo de fenómenos como la oxidación y la corrosión, inclusive en ambientes con alta concentración de iones (ambientes marinos).
- Bajo contenido de cenizas que evita que el anillos del pistón se pegue.
- Excelente mezcla con el combustible en relaciones de 30:1 y 50:1
- Control en la producción de las cenizas producidas durante la explosión de la mezcla aire-combustible.
- Protección anti desgaste superior que permite incrementar la vida útil del equipo.





FICHA TÉCNICA

Petromil 2T SUPER PLUS

AGUA TC-W3

2. APLICACIONES.

- Motores de dos tiempos náuticos o de fuera de borda de todas las potencias y de última generación utilizados para deporte o trabajo pesado.
- Motores de dos tiempos de fuera de borda contruidos por los principales fabricantes de equipos como Suzuki, Yamaha, Johnson, Mercury, Bombardier, etc

3. NIVEL DE CALIDAD.

- NMMA TC-W3
- API TC

4. INSPECCIONES TÍPICAS.

PARAMETROS	METODO ASTM	AQUA 2T
Viscosidad @40°C	D-445	35,5 cSt
Viscosidad @100°C	D-445	6,1 cSt
Índice de viscosidad	D-2270	119
Punto de Inflamación, °C	D-92	90°C
Punto de Fluidez, °C	D-97	-16°C
Cenizas Sulfatadas	D-874	0,0025%
Gravedad Especifica	D-1298	0,8718
Apariencia	Visual	Claro Brillante
Color	Visual	Vino tinto

Si es Colombia



FICHA TÉCNICA

Petromil 2T SUPER PLUS

AGUA TC-W3

5. RECOMENDACIONES.

Para el óptimo desempeño del aceite se requiere de un adecuado mantenimiento del vehículo.

- Revise periódicamente el nivel de aceite.
- Mantenga un correcto afinamiento en inyectores y válvulas o sincronizado.
- Revise periódicamente el filtro de aire y combustible, efectúe los cambios según la recomendación del fabricante.
- Efectúe un buen mantenimiento del sistema de enfriamiento del motor. Deficiente desempeño del sistema carbona el motor y consume aceite.
- Cambie el filtro de aceite en cada cambio de aceite del motor.

Los aceites lubricantes están desarrollados para cumplir con todas las exigencias del funcionamiento del motor, por lo tanto no requieren aditivación extra, no los contamine en el almacenamiento y durante su aplicación. Cuide el aceite, valiosa inversión en su vehículo.

6. ADVERTENCIAS.

- Evite el contacto repetido o prolongado del aceite usado con la piel.
- Lávese con abundante agua y jabón en caso de contacto con los ojos.
- No arroje residuos aceitosos en lugares no permitidos.

