



FICHA TÉCNICA

Petromil 2T

JASO FB / API TC

1. DESCRIPCIÓN.

PETROMIL 2T JASO FB es un aceite lubricante para motores de gasolina de dos tiempos de alto rendimiento, como los utilizados en motocicletas, moto sierras, cortadoras de césped. Garantiza una completa protección del motor y asegura una operación eficiente y económica gracias a su especial paquete de aditivos que le permite combinarse perfectamente con el combustible disminuyendo la formación de depósitos.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS.

- Efectiva protección contra ralladuras y desgaste.
- Evita el ataque corrosivo y la herrumbre.
- Mantiene el motor limpio, evita la formación de depósitos, pegamiento de anillos y taponamiento del sistema de escape.
- Mejor encendido, manteniendo las bujías completamente limpias.
- Miscibilidad instantánea con el combustible.





2. APLICACIONES.

- El lubricante **PETROMIL 2T JASO FB** se emplea en gran variedad de equipos que utilizan motores de dos tiempos a gasolina enfriados por aire o con sistema de refrigeración como: motocicletas, cortadoras de césped, sierras de cadena, etc.
- Se utiliza en motores fuera de borda enfriados por agua hasta 65 HP y donde el fabricante no exija aceites lubricantes calidad TC-W.
- Se emplea en diferentes relaciones de mezcla combustible / aceite de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes de equipos, especialmente 50/1.

3. NIVEL DE CALIDAD.

- Supera los niveles de servicio JASO FB/API TC.

4. INSPECCIONES TÍPICAS.

Parámetros	Valores Típicos
Viscosidad @ 40°C, cSt.	53
Viscosidad @ 100°C, cSt.	7,5 min 10 máximo
Índice de viscosidad	128
Punto de inflamación °C	74
Punto de fluidez	- 27
Gravedad específica	0,8697
Apariencia	Claro Brillante
Color	Verde





5. RECOMENDACIONES.

Para el óptimo desempeño del aceite se requiere de un adecuado mantenimiento del vehículo.

- Revise periódicamente el nivel de aceite.
- Mantenga un correcto afinamiento en inyectores y válvulas o sincronizado.
- Revise periódicamente el filtro de aire y combustible, efectúe los cambios según la recomendación del fabricante.
- Efectúe un buen mantenimiento del sistema de enfriamiento del motor. Deficiente desempeño del sistema carbona el motor y consume aceite.
- Cambie el filtro de aceite en cada cambio de aceite del motor.

Los aceites lubricantes están desarrollados para cumplir con todas las exigencias del funcionamiento del motor, por lo tanto no requieren aditivación extra, no los contamine en el almacenamiento y durante su aplicación. Cuide el aceite, valiosa inversión en su vehículo.

6. ADVERTENCIAS.

- Evite el contacto repetido o prolongado del aceite usado con la piel.
- Lávese con abundante agua y jabón en caso de contacto con los ojos.
- No arroje residuos aceitosos en lugares no permitidos.

