



FICHA TÉCNICA

Petromil Diesel Súper

SAE 15W40 API CI-4

1. DESCRIPCIÓN.

DIESEL SUPER PLUS C es un aceite multigrado de la más alta calidad tipo Universal, para motores Diesel sobrealimentados o turboalimentados, de alta potencia y que operan bajo severas condiciones de trabajo en todo tipo de servicio. Es un aceite especialmente diseñado para ser utilizado en las operaciones de flotas mixtas de vehículos, tanto en carretera como fuera de ella, ya que excede los requerimientos de los Principales fabricantes de motores, que operan con Diesel o Gasolina.

Los modernos motores Diesel operan bajo condiciones severas y deben ser lubricados con productos de

Excelente calidad, que logren controlar los elevados niveles de hollín que estos generan; es así como el **DIESEL SUPER PLUS CI-4** cumple con estos requerimientos extremos, logrando la confiabilidad que usted necesita. **DIESEL SUPER PLUS C**, puede ser utilizado en motores Diesel y Gasolina, donde se requieran los más



2. CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS.

Minimiza el desgaste, protege los componentes más críticos del motor y prolonga la vida útil de este, reduciendo en consecuencia los costos de mantenimiento implícitos.

Proporciona una buena limpieza del motor, controlando la formación de lodos y depósitos, gracias a que está elaborado con un paquete de aditivos especialmente diseñado para la limpieza y dispersión de estos. Permite intervalos amplios de cambio de aceite, sin sufrir deterioro o incremento en la viscosidad del lubricante, gracias a su excelente estabilidad térmica y gran resistencia a la oxidación. Asegura un nivel de emisiones acorde a los exigidos para esta categoría de servicio y optimiza el consumo de aceite debido a la baja volatilidad de sus componentes.



FICHA TÉCNICA

Petromil Diesel Súper

SAE 15W40 API CI-4

3. APLICACIONES.

Se recomienda ampliamente para la lubricación de buses, camiones, equipos de construcción y minería, embarcaciones marítimas, maquinaria agrícola, motos estacionarias y otras aplicaciones de servicio severo, que requieran un producto de alta calidad.

Este aceite es especialmente recomendado para ser utilizado en flotillas mixtas ya que cumple las más altas especificaciones tanto para motores diesel como para motores a gasolina.

4. NIVEL DE CALIDAD.

Cumple
API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CD-II, SL, SJ
CES 20076
VOLVO VDS – 2
DC229.1/228.3
ACEA E7 E2 B3 A2
NAVISTAR
CATERPILLAR ECF 1
MAN 271





FICHA TÉCNICA

Petromil Diesel Súper

SAE 15W40 API CI-4

5. INSPECCIONES TÍPICAS.

PROPIEDADES	TÍPICAS
Viscosidad @40°C	112 cSt
Viscosidad @100°C	12,5 – 16,0 cSt
Índice de viscosidad	130
Punto de Inflamación, °C	200
Punto de fluidez, °C	-24
Numero Básico (TBN)	10
Gravedad Específica	0,8849
Apariencia	Claro Brillante
Color	Rojo

6. RECOMENDACIONES.

Para el óptimo desempeño del aceite se requiere de un adecuado mantenimiento del vehículo.

- Revise periódicamente el nivel de aceite.
- Mantenga un correcto afinamiento en inyectores y válvulas o sincronizado.
- Revise periódicamente el filtro de aire y combustible, efectúe los cambios según la recomendación del fabricante.
- Efectúe un buen mantenimiento del sistema de enfriamiento del motor. Deficiente desempeño del sistema carbona el motor y consume aceite.
- Cambie el filtro de aceite en cada cambio de aceite del motor.

Los aceites lubricantes están desarrollados para cumplir con todas las exigencias del funcionamiento del motor, por lo tanto no requieren aditivación extra, no los contamine en el almacenamiento y durante su aplicación. Cuide el aceite, valiosa inversión en su vehículo.





FICHA TÉCNICA

Petromil Diesel Súper

SAE 15W40 API CI-4

7. ADVERTENCIAS.

- Evite el contacto repetido o prolongado del aceite usado con la piel.
- Lávese con abundante agua y jabón en caso de contacto con los ojos.
- No arroje residuos aceitosos en lugares no permitidos.

