



FICHA TÉCNICA

Petromil Gasolina

API SL/CF

1. DESCRIPCIÓN.

PETROMIL GASOLINA SAE 20W50 API SL/CF es un aceite Premium para motores de camionetas, carros familiares, deportivos, utilitarios y vans que operan con combustible gasolina. Se encuentra formulado con bases minerales de excelente calidad y un paquete de aditivos balanceado químicamente para proveer una excelente limpieza y control del desgaste al interior del motor.

2. CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS.

- Mejor estabilidad termo-química, reduciendo la formación de depósitos y espesamiento del aceite.
- Agentes detergentes y dispersantes que mantienen el motor libre de lodos y barnices que se forman a elevadas temperaturas de operación.
- Tecnología anti desgaste superior que incrementa la vida del motor y disminuye los costos de mantenimiento.
- Excelente fluidez a bajas temperaturas para reducir el desgaste del primer arranque del día.
- Excelente control de la viscosidad con los incrementos de temperatura.





FICHA TÉCNICA

Petromil Gasolina

API SL/CF

3. APLICACIONES.

- Recomendado para motores modelo 2001 - 2005 que operan con gasolina como combustible.
- Recomendado para motores a gasolina de aspiración natural, turbocargados y supercargados

4. NIVEL DE CALIDAD.

CUMPLE
API SL
API CF
ILSAG GF-3

5. INSPECCIONES TÍPICAS.

Parámetros	Método ASTM	SAE 20W-50
Viscosidad @ 100°C, cSt.	D-445	11,5
Índice de Viscosidad	D-2270	128
Punto de inflamación °C	D-92	226
Punto de congelación °C	D-97	-32
TBN mg KHO/g	D-2896	7,5
Densidad @ 15°C, kg/l	D-1298	0,891
Cenizas sulfatadas, % peso	D-874	0,8
Gravedad Especifica	D-1298	0,8816
Apariencia	Visual	Claro Brillante
Color	Visual	Ambar





FICHA TÉCNICA

Petromil Gasolina

API SL/CF

6. RECOMENDACIONES.

Para el óptimo desempeño del aceite se requiere de un adecuado mantenimiento del vehículo.

- Revise periódicamente el nivel de aceite.
- Mantenga un correcto afinamiento en inyectores y válvulas o sincronizado.
- Revise periódicamente el filtro de aire y combustible, efectúe los cambios según la recomendación del fabricante.
- Efectúe un buen mantenimiento del sistema de enfriamiento del motor. Deficiente desempeño del sistema carbona el motor y consume aceite.
- Cambie el filtro de aceite en cada cambio de aceite del motor.

Los aceites lubricantes están desarrollados para cumplir con todas las exigencias del funcionamiento del motor, por lo tanto no requieren aditivación extra, no los contamine en el almacenamiento y durante su aplicación. Cuide el aceite, valiosa inversión en su vehículo.

7. ADVERTENCIAS.

- Evite el contacto repetido o prolongado del aceite usado con la piel.
- Lávese con abundante agua y jabón en caso de contacto con los ojos.
- No arroje residuos aceitosos en lugares no permitidos.

