

ANEXO 2. TABLA RESUMEN DE INSTRUMENTACIÓN

Característica	Honeywell	Dräger		MSA
Referencia	Transmisor Universal XNX	Polytron® 8100 EC	Polytron® 8700 IR	ULTIMA® X5000
ATEX	ATEX II 2 G Ex db IIC T6...T4 Gb	ATEX II 2G Ex db [ia] IIC T6/T4 Gb		ATEX II 2G Ex db IIC T6 Gb
Certificación IP	IP 66	IP 65... 67		IP 66
Temperatura de operación	-40°C a 65°C	-40°C a 65°C		-55°C a 60°C
Voltaje de alimentación	24 VDC	10 - 30 VDC		11 - 30 VDC
¿Salida Análoga (4-20 mA)?	SÍ	SÍ		SÍ
¿Protocolos de comunicación?	HART - Modbus	HART - PROFIBUS PA - FOUNDATION fieldbus H1 - Modbus RTU		HART - L.E. Bluetooth
Encapsulado	Aluminio - Acero Inoxidable 316	aluminio recubierto con resina epóxica o acero inoxidable 316L		Acero inoxidable
Otros	Dos relés de alarma programables por el usuario	Dos relés de alarma programables por el usuario y un relé de fallo.		Dos relés de alarma programables por el usuario y un relé de fallo y dos sensores por transmisor.